

# 洁净电梯 淮安洁净电梯 法奥电梯

产品名称	洁净电梯 淮安洁净电梯 法奥电梯
公司名称	苏州法奥电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区震泽镇工业开发区
联系电话	18362579085 18362579085

## 产品详情

### 1. 严禁乘客将肢体或物品伸出扶手装置以外：

否则会受到障碍物、天花板、相邻的自动扶梯或倾斜式自动人行道的撞击，并造成人身伤害事故。物业管理部门应在与建筑交叉处等存在风险的自动扶梯、自动人行道扶手带上方安装警示牌和垂直防护挡板。

### 2. 禁止赤脚或蹲坐搭乘自动扶梯、自动人行道自动扶梯的梳齿板易对脚部和臀部造成伤害：

### 3. 禁止在自动扶梯和自动人行道上反方向行走和奔跑：

在自动扶梯上反方向行走和奔跑会影响他人，易出现安全事故，淮安洁净电梯，危害自身和他人安全。

### 4. 不能沿扶手带运行反方向用力回拉扶手带：

沿扶手带运行反方向用力回拉扶手带，会影响扶手带的正常运行，损坏扶手装置部件，并擦伤和挤伤手指。在乘梯中，请勿让手指和衣物接触两侧扶手带以下的部件。严禁乘客将重物放扶手上。

## 设计要球

### 防烟排烟

前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施，火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉，洁净电梯生产厂家，以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。

## 室内消火栓

消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线，为便于打开通道，发起进攻，前室应设置消火栓。值得注意的是，要在防火门下部设活动小门，以方便供水带穿过防火门，而不致使烟火进入前室内部。

## 前室的门

消防电梯前室与走道的门应至少采用乙级防火门或采用具有停滞功能的防火卷帘，以形成一个独立安全的区域，洁净电梯品牌，但合用前室的门不能采用防火卷帘。

## 挡水设施

消防电梯前室门口宜设置挡水设施，以阻挡灭火产生的水从此处进入电梯内。

开关门时发出“咯铛、咯铛”声，并伴随着厅门的跳动或摆动

原因：

门吊板的门轮损坏或门轮轴承损坏；

门轮轴开焊活动。

解决方法：

更换损坏的门轮、重新铆接或焊接门轮轴。

开关门时发出“嗡嗡”声或“哒哒”声

原因：

吊门板的偏心轮与门上坎的间隙过小或过大；

门机凸轮摩擦触点声；

门电机的轴承损坏。

解决方法：

调整偏心轮与上坎的间隙为0.2~0.5mm、门机凸轮涂上少许凡士林、更换门电机。

洁净电梯价格-淮安洁净电梯-法奥电梯由苏州法奥电梯有限公司提供。苏州法奥电梯有限公司在电梯及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，法奥电梯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗飞飞。