

# 广东清远城市建设步道区灰色标砖 使用寿命长

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 广东清远城市建设步道区灰色标砖 使用寿命长                                    |
| 公司名称 | 广西东联砦源建筑材料有限公司   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断<br>重量:2.5-3kg /块<br>生产线:10型震动加压成型与密封养护 |
| 公司地址 | 贺州市八步区香港城3栋1单元402室                                       |
| 联系电话 | 0774-5292861 18978451166                                 |

## 产品详情

免烧实心砖、免烧青砖以及市政道路砖在广东清远城市建设步道区的应用愈发普遍，特别是灰色标砖的使用寿命长，广西东联砦源建筑材料有限公司将为您介绍这一产品的重要参数和特点。

产品参数 重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖在广东清远城市建设步道区扮演着重要角色。这些砖块具有重量轻、抗压强度高的特点，每块砖的重量约为2.5-3kg，抗压强度介于7.25Mpa至19.6Mpa之间。

主要用途方面，这些砖块非常适合用于建筑庭院和乡村景观的隔墙和隔断。无论是修建花坛还是分隔场地，免烧实心砖、免烧青砖都能满足您的需求。

在生产线方面，广西东联砦源建筑材料有限公司采用了10型震动加压成型与密封养护工艺。该工艺能够确保砖块的坚固性和质量，使其具有较高的抗压强度和使用寿命。

制作工艺是保证免烧实心砖、免烧青砖品质的关键。我们采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料，并经过加压与密封养护处理，以确保产品的稳定性和耐久性。

除了在制作工艺上的优势，这些砖块还具有多项特点，包括耐候、防火、抗震、保温以及环保等特点。这意味着无论是在阳光、雨水、寒冷还是环境污染下，这些砖块都能够保持良好的性能，并有效地隔离火灾和抵御地震的力量。

，广西东联砦源建筑材料有限公司的免烧实心砖、免烧青砖以及市政道路砖是您在广东清远城市建设步道区灰色标砖方面的理想选择。凭借其重量轻、抗压强度高、耐候、防火、抗震、保温、环保等特点，

它们能够长时间使用，并为您的景观工程提供稳定的支持。请联系我们的销售团队以获取更多信息。