

# 超杰新型建材 匀质板生产厂家 马鞍山匀质板

产品名称	超杰新型建材 匀质板生产厂家 马鞍山匀质板
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

## 产品详情

匀质板施工时的注意事项：锚栓在混凝土基层内的锚固深度不得小于30mm，马鞍山匀质板，在填充墙砌体内的锚固深度不应小于60mm。锚栓应按梅花状进行布设。混凝土墙体、加气混凝土砌块墙采用普通的敲击式锚栓，对空心、多孔砖(砌块)墙应采用摩擦和机械锁定承载锚栓(即带回拧打结型)。锚栓的安装温度应为0。膨胀锚栓安装的数量、位置及在基层上的有效锚固深度应符合本导则的规定和设计要求。

膨胀锚栓安装的数量、位置及在基层上的有效锚固深度应符合本导则的规定和设计要求。锚栓距匀质改性防火保温板边缘不应小于80mm。匀质防火保温板采用“颗粒防火隔离膜”技术，运用共聚改性使EPS单体颗粒具有与防火物质相同的特性，并运用微相复合技术在每个有机颗粒表面形成防火隔离膜。签订合同时要注意匀质板、保温板的容重，同时看保温厂的信誉，不能有以下差，要不然看似价格很低，实则钻到套子里，价格很高。

质量合格的匀质板有很好的抗变形能力，在强大的作用下，保温匀质板，保温性能也是不能够忽略在生产的过程当中能够定量的对水泥和发泡剂，匀质板保温板，并且加入稳泡增强剂来加强性能。B1级匀质板、保温板或B2级匀质板、保温板的检测报告，因为监理公司都要求出具，同时还会在工地抽样检查，这样产品质量就很重要。通常建筑物首层部位易受撞击而破损，在系统施工工艺中，首层采用两层复合耐碱涂覆玻璃纤维网格布，确保系统长期优异的抗冲击性能。

超杰新型建材(图)-匀质板生产厂家-马鞍山匀质板由安徽超杰新型建材有限公司提供。超杰新型建材(图)-匀质板生产厂家-马鞍山匀质板是安徽超杰新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：项经理。