

# 粘结砂浆 超杰新型建材 粘结砂浆

产品名称	粘结砂浆 超杰新型建材 粘结砂浆
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

## 产品详情

砌筑砂浆的种类及强度等级的选择

砌筑砂浆的种类

常用的砌筑砂浆有水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等。

砌筑砂浆强度等级的选择

一般情况下，多层建筑物墙体选用M1-M10的砌筑砂浆；砖石基础、检查井、雨水井

等砌体，保温板粘结砂浆，抗裂砂浆厂家，抗裂粘结砂浆，常采M5砂浆；工业厂房、变电所、地下室等砌体选用M2.5-M10的砌筑砂浆；二层以下建筑常用M2.5以下砂浆；简易平房、临时建筑可选用石灰砂浆。

- 1、施工天对砖块提前浇水湿润，一般以浸入砖四边1.5m为宜，含水率宜为10~15%；灰砂砖，粉煤灰砖含水率宜为5~8%。待砌块表面无明水后，粘结砂浆，才能进行砌筑工序。
- 2、基材表面洁净牢固，粘结砂浆价格，清除砌块表面的灰尘、油脂、颗粒等一切影响粘结性能的松散物。
- 3、干混砌筑砂浆应随拌随用，薄层砌筑砂浆生产厂家，不得将干混砌筑砂浆放在水中浸泡，应采用机械拌合。
- 4、拌和干混砌筑砂浆的水必须用洁净水，灰水比1:0.2，拌合时间自投料完毕算起搅拌3~5分钟。让砂浆与水充分拌和至没有结团块状为止，即可施工。

凡涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆，统称为抹面砂浆。根据抹面砂浆功能的不同，可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆。对抹面砂浆要求具有良好的和易性，容易抹成均匀平整的薄层，粘结砂浆，便于施工。还应有较高的黏结力，粘结砂浆生产厂家，砂浆层应与底面黏结牢固，长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位，粘结砂浆批发厂家，还应具有较高的耐水性和强度。 粘结砂浆-超杰新型建材-粘结砂浆价格由安徽超杰新型建材有限公司提供。安徽超杰新型建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 六安 的砂浆等行业积累了大批忠诚的客户。安徽超杰新型建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！