

# 鑫业通工程 拉森桩租赁公司 绍兴拉森桩租赁

产品名称	鑫业通工程 拉森桩租赁公司 绍兴拉森桩租赁
公司名称	杭州鑫业通基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚东莲村茅山头
联系电话	15158133211

## 产品详情

### 矩形围堰

所配设备应有足够的吊臂长度，拉森桩租赁，以保证每一根桩都能安装连接到先前所定位的桩上，然后从角桩开始施工。沉桩沿周边进行。和后一片桩墙应带角桩，角桩应在开始沉桩前先定位和连接到已部分沉入的对桩上，以此保证完好封闭整个围堰。施工平面桩和角桩时必须保证板桩垂直，如有发现偏斜必须予以纠正，如需要可使用斜板桩。

如必须严格保证围堰的尺寸，则可能需采用特种预制桩。

拉森钢板桩施工技术要求1、钢板桩的设置位置要符合设计要求，便于沟槽基础土方施工，即在基础突出的边缘外留有支模、拆模的余地。

2、基坑沟槽钢板桩的支护平面布置形状应尽量平直整齐，绍兴拉森桩租赁，避免不规则的转角，拉森桩租赁公司，以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量复合板装模数。

3、整个基础施工期间，在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中，严禁碰撞支撑，禁止任意拆除支撑，禁止在支撑上任意切割、电焊，也不应在支撑上搁置重物。

选拉森桩租赁就选杭州鑫业通基础工程有限公司！拉森桩租赁

拉森钢板桩吊运1.装卸钢板桩宜采用两点吊装的方法进行操作。2.吊运时，拉森桩租赁价格，每次吊起的钢板桩根数不宜过多，并应注意保护锁口避免损伤。3.吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎，而单根吊运常用的吊具。

拉森钢板桩堆放 钢板桩堆放的地点，要选择在不会应压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上，并便于运往打桩施工现场。堆放时应注意：

- (1) 堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方面；
- (2) 钢板桩按型号、规格、长度分别堆放，并在堆放处设置标牌说明；
- (3) 钢板桩应分层堆放，每层堆放数量一般不超过5根，各层间要垫放枕木，垫木间距一般为3~4m，且上、下层垫木应在同一垂直线上，堆放的总高度不宜超过2m。

选拉森桩租赁就选杭州鑫业通基础工程有限公司！拉森桩租赁

鑫业通工程(图)-拉森桩租赁公司-绍兴拉森桩租赁由杭州鑫业通基础工程有限公司提供。杭州鑫业通基础工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！