

化工排污用排污孔联系电话 排污孔联系电话 钰薪管道实体供应

产品名称	化工排污用排污孔联系电话 排污孔联系电话 钰薪管道实体供应
公司名称	河北钰薪管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇叶茂李村
联系电话	19358012005 19358012005

产品详情

排污孔一般是排出液体的，化工排污用排污孔联系电话，在罐子部可以更好的排净污物，对于大罐会加一个底坑；清扫孔（大罐）是要进人的，进车的。对于立式容器，一般是蒸汽吹扫口，有在筒体靠近下封头的。

排污孔由沿轴线剖分的DN600mm钢管制成，设置在油罐底板下面，伸出罐外一端有法兰盖，常年加工排污孔联系电话，法兰盖上附设放水管。平时可从放水管排除底水，清扫油罐时，打开法兰盖，从排污孔清扫出沉积于罐底的污泥。

清扫孔装于重质油罐底部，清扫油罐时可放出罐内污泥及污水，其中50A，80B，100C带放水管，出厂时不带加强板。它是一个上边带圆角的矩形孔，孔的高、宽均不超过1200mm，底边与罐底平齐。清扫孔多用于大型和重油罐。

GSQ清扫孔用途：

GSQ清扫孔装于重质油罐底部、清扫孔油罐可放出污水扫除内污泥。

GSQ清扫孔工作原理：

GSQ清扫孔装于重质油罐底部，清扫油罐进要放出污水及扫除罐内污泥，其中GSQ-50A、GSQ-80B、GSQ-100C，带有放水管，出厂时不供应孔颈及加强板。

GSQ清扫孔用途：

GSQ清扫孔装于重质油罐底部、清扫孔油罐可放出污水扫除内污泥。

GSQ清扫孔工作原理：

GSQ清扫孔装于重质油罐底部，清扫油罐进要放出污水及扫除罐内污泥，其中GSQ-50A、GSQ-80B、GSQ-100C，带有放水管，出厂时不供应孔颈及加强板。

带放水管的排污孔由沿轴线部分的DN600mm钢管制成，设置在油罐底板下面，江苏排污孔，伸出罐外一端有法兰盖，法兰盖上附设放水管。

平时可以从放水管排除底水，gsp带放水管排污孔，排污孔联系电话，清扫油罐时，打开法兰盖，从排污孔清扫出沉积于罐底的污泥。排污孔放水管在油罐上的安装位置可根据放水和排污的便利情况来确定，但与人孔的水平夹角应不小于90°。

规格尺寸

DN L D

50 65 160

80 75 195

100 85 215

150 95 280

制作验收标准：按SY/T0525.4-93

化工排污用排污孔联系电话-排污孔联系电话-钰薪管道实体供应由河北钰薪管道制造有限公司提供。河北钰薪管道制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。钰薪管道——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县望树镇叶茂李村，联系人：李凤兰。