

防水王粉末防水涂料 无机防水粉末涂料

产品名称	防水王粉末防水涂料 无机防水粉末涂料
公司名称	东莞市康之美建材科技有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	类型:无机防水粉末涂料 品牌:康保 颜色:灰/白
公司地址	东莞市中堂镇蕉利西巷倒赤尾
联系电话	0769-23175523 13412397260

产品详情

产品说明

刚性kii环保防水王：是以水泥为基础物料，再混合精选细集料及高分子聚合物特性添加剂，经特定设计配方、精确计量和强制机械式搅拌后包装出厂的薄层施工的聚合物防水材料。具有良好的和易性、施工厚度薄、粘结强度高施工特性，更重要的是以薄层施工（约2mm），已达到极良好的防水效果，达到「中华人民共和国建材行业标准：jc900-2002：无机防水堵漏材料」 Ⅱ型（缓凝型）的防水性能要求。本产品适用于有防水要求的混凝土、砂浆及各类砌块等墙体、天花及地面。只须于工地将本产品加水搅拌均匀，即可使用。聚合物防水胶泥施工简单、性能优越、保水性强、粘结力高、和易性好、收缩率低，可避免在采用传统防水材料的现场质控无保证、开裂、粘结力不足、空鼓等问题。在施工中体现出材料用量少、极少损耗、工地文明施工、建筑废料少、环保、耐久及保证施工质量的优点，实为解决现时防水结构的施工和质量问题的最佳工程施工方案。

适用范围

适用基材：水泥抹灰表面、混凝土基面、砖墙、预制件表面、轻质砌块等。适用于室内外墙地面的封闭及防水，保护基面免受水的侵蚀。适用于吸水性基材迎水面及背水面的抗渗防水。适用于建筑物外墙、屋面、卫浴间、厨房、水池、地下室、地铁、隧道、人防工程等具有稳定结构的建筑部位防水施工。

特性与优点

与基材粘结力强，收缩率低，不易开裂；刚性材料，表面硬度高，无须保护层；具有良好的施工性能，工序简便，浆料干固后无需再做砂浆保护层即可直接进行后续工序。耐老化性能优异；无毒无害，可用于饮水池。防水施工后，表面可直接粘贴瓷砖、抹灰或油漆。薄层施工：施工厚度只需1~3mm，即具良好抗渗效果，省时省料。

技术参数

--	--	--

加水量	6.2kg/25kg (包或桶)	黏结强度7d	1.4mpa
抗压强度3d	13mpa	试件抗渗 7d	1.5mpa
抗折强度3d	3mpa	耐热性, 100 , 5h	无开裂、起皮、脱落
涂层抗渗7d	0.4mpa	冻融循环, 20次	无开裂、起皮、脱落

参考用量

类别	施工厚度	每平方米用量	25kg覆盖面积
地面、内外墙防潮	1.0mm	1.4kg/m ²	18
防水、抗渗	2.0mm	2.6kg/m ²	10

包装及贮存

25kg/包、25kg/桶

如贮存在干燥的环境下，未开启产品保存期可达12个月。