

密闭水缓蚀剂 30% 复合专用阻垢缓蚀剂

产品名称	密闭水缓蚀剂 30% 复合专用阻垢缓蚀剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:吉业升 型号:工业级 品级:优等品
公司地址	武汉市硚口区长丰乡长丰村汇丰企业天地14幢5层3号-88
联系电话	18040559409 18040559409

产品详情

一、性能与用途

密闭水缓蚀剂

适用于密闭系统以乙二醇、甲醇、乙醇、工业水等作冷媒的冷冻水及热水系统作缓蚀剂用，也可用于防冻液、油

轮、油罐中作水相

缓蚀作用，以解决水线腐蚀问题，也

适用于中央空调冷冻水系统。[密闭水缓蚀剂](#)

主要由腐蚀抑制剂、分散剂等组成，是目前密闭系统中应用较多，性能卓越的缓蚀剂之一。对碳钢、不锈钢、铜合金、铝合金等多种材质均有良好缓蚀性能。不含铬酸盐，在水中无颜色，减少金属材质产生斑点之现象。确保传热效率良好，减少维护和操作费用。液状产品添加及操作非常方便。本品适用于系统泄漏量小的密闭循环水冷却系统。

二、技术指标

项目指标	I	II
外观	无色至淡琥珀色液体	红棕色液体
固体含量 %	30.0	30.0
PH(1%水溶液)	9.0	9.0
密度(20)g/cm3	1.1	1.1