

# 欧标方矩管120\*120\*10哪里能买到

产品名称	欧标方矩管120*120*10哪里能买到
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5570.00/吨
规格参数	材质:S355J0H 执行标准:EN10219-2:2019 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

欧标方矩管120\*120\*10哪里能买到 英标方矩管：近年来，能源价格的涨幅较大，节能降耗已成为企业发展的重要途径之一。烧结作为高炉冶炼的主要优质含铁原料，进一步改善烧结矿质量，降低固体燃耗对高炉增铁节焦具有重要作用，而降低烧结固体燃耗和提高烧结矿质量的重要措施之一就是实施厚料层烧结。2厚料层烧结的特点及物料条件1厚料层烧结的特点随着烧结料层的提高，烧结表面强度差的烧结矿比例相应下降，成品烧结矿产量提高。 欧标方矩管参数表：220\*120\*5.75 220\*120\*6

220\*100\*3.75 220\*100\*4 220\*80\*5.75 220\*80\*6 203.2\*101.6 200\*200\*15.5  
200\*200\*16 200\*200\*13.75 200\*200\*14 200\*200\*11.75 200\*200\*12 200\*200\*9.75  
200\*200\*10 200\*200\*7.75 200\*200\*8 200\*200\*5.75 200\*200\*6 200\*200\*4.75  
200\*200\*5 200\*200\*3.75 200\*200\*4 200\*180\*11.5 200\*180\*12 200\*180\*7.75  
200\*180\*8 200\*180\*5.75 200\*180\*6 200\*180\*4.75 200\*180\*5 200\*160\*11.75  
200\*160\*12 200\*150\*11.75 200\*150\*12 200\*150\*9.75 200\*150\*10 200\*150\*7.75  
200\*150\*8 200\*150\*5.75 200\*150\*6 200\*150\*4.75 200\*150\*5 200\*150\*3.75  
200\*140\*7.75 200\*140\*8 200\*120\*12 200\*120\*11.75 200\*120\*9.75 200\*120\*10  
200\*120\*7.75 200\*120\*8 200\*120\*5.75 200\*120\*6 200\*120\*3.75 200\*120\*4  
200\*100\*11.75 200\*100\*12 200\*100\*9.75 200\*100\*10 200\*100\*7.75 200\*100\*8  
200\*100\*5.75 200\*100\*6 200\*100\*4.75 200\*100\*5 200\*80\*7.75 200\*80\*8 200\*80\*5.75  
200\*80\*6 200\*80\*3.75 200\*80\*4 200\*70\*3.75 200\*70\*4 200\*60\*5.75 200\*60\*6  
180\*180\*11.75 180\*180\*12 180\*180\*9.75 180\*180\*10 180\*180\*7.75 180\*180\*8  
180\*180\*5.75 180\*180\*6 180\*180\*4.75 180\*180\*5 180\*180\*3.75 180\*180\*4 180\*150\*9.75  
180\*150\*10 180\*150\*7.5 180\*150\*8 180\*150\*5.75 180\*150\*6 180\*150\*3.75 180\*150\*4  
180\*100\*9.75 180\*100\*10 180\*100\*7.75 180\*100\*8 180\*100\*5.75 180\*100\*6  
180\*100\*4.75 180\*100\*5 180\*100\*3.75 180\*80\*7.75 180\*80\*8 180\*70\*4  
欧标方管尺寸表：300\*100\*4 280\*280\*11.75 280\*280\*12 280\*280\*7.75 280\*280\*8  
280\*200\*9.75 280\*200\*10 280\*200\*5.75 280\*200\*6 280\*100\*9.75 280\*100\*10 260\*260\*6  
260\*180\*7.75 260\*180\*8 260\*140\*7.75 260\*140\*8 254\*203.2\*9.5 254\*203.2\*10  
250\*250\*16 250\*250\*15.5 250\*250\*13.75 250\*250\*14 250\*250\*11.75 250\*250\*12  
250\*250\*9.75 250\*250\*10 250\*250\*7.75 250\*250\*8 250\*250\*6 250\*250\*5.75

250\*250\*4.75 250\*250\*5 250\*220\*7.75 250\*220\*8 250\*220\*6 250\*220\*5.75 250\*200\*11.75  
250\*200\*12 250\*200\*9.75 250\*200\*10 250\*200\*7.75 250\*200\*8 250\*200\*5.75 250\*200\*6  
250\*200\*4.75 250\*200\*5 250\*180\*3.75 250\*180\*4 250\*150\*11.75 250\*150\*12  
250\*150\*9.75 250\*150\*10 250\*150\*7.75 250\*150\*8 250\*150\*5.75 250\*150\*6  
250\*150\*4.75 250\*150\*5 250\*150\*3 250\*130\*3 250\*120\*5.75 250\*120\*6  
250\*100\*11.75 250\*100\*12 250\*100\*9.75 250\*100\*10 250\*100\*7.75 250\*100\*8  
250\*100\*4.75 250\*100\*5 250\*100\*3.75 250\*100\*3 250\*80\*5.75 250\*80\*6  
250\*70\*3.5 250\*70\*4 245\*177\*7.75 245\*177\*8 240\*240\*5.5 240\*240\*6 240\*240\*5  
240\*180\*3.75 240\*150\*9.75 240\*150\*10 240\*80\*7.75 240\*80\*8 240\*80\*7.5  
240\*80\*5.75 240\*80\*6 220\*220\*9.75 220\*220\*10 220\*220\*7.75 220\*220\*8  
220\*200\*5.75 220\*200\*6 220\*200\*4.75 220\*160\*9.5 220\*160\*10 220\*150\*3.75 220\*150\*4

S235JR欧标方管、S355JR英标方矩管：主要用10.20号钢制造，除保证化学成分和机械性能外要做水压试验，卷边.扩口.压扁等试验。热轧以热轧状态交货.冷轧（拨）以热处理状态交货。高压锅炉钢管：主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢.合金结构钢和不锈钢耐热钢无缝钢管.这些锅炉管经党处于高温和高压下工作.管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管有高的持久强度.高的抗氧化性能，并具有良好的组织稳定性，采用钢号有：优质碳素结构钢钢号有20G.，20MnG.，25MnG；合金结构钢钢：15MoG.，20MoG.，12CrMoG.，15CrMoG，12Cr2MoG，12CrMoVG.，12Cr3MoVSiTiB等；锈耐热钢常用：1Cr18Ni9，1Cr18Ni11Nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口.压扁试验。