

# 企业集采相序保护器 JVRD-380 过欠压保护器 空调保护器

产品名称	企业集采相序保护器 JVRD-380 过欠压保护器 空调保护器
公司名称	温州精瑞电力自动化有限公司
价格	60.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精瑞 (ginri) 型号:jvrd-380
公司地址	北白象镇白塔王工业区开创路337号
联系电话	86-0577-62992913 13757788386

## 产品详情

jvrd电压相序多功能保护器（三相交流保护继电器）

保护特性：断相保护 错相保护 电压不平衡保护 过压保护 欠压保护

外形尺寸：79h × 23w × 79d

警告！本产品一般是对三相电源的电源侧采样，不得安装在变频电流的输出侧！

### 一、产品概述

jvrd系列电压相序多功能保护器（又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等）主要用于交流50/60hz，额定电压460v以下，工业三相220v、380v、440v、460v等电压级别的各种故障检测，对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护，产品广泛应用于空压机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等，如中央空调压缩机保护，各种电梯的电源监视，水泵、油泵防缺相、逆相保护等，是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。本产品符合gb14048.5 - 2001 eqv iec60947 - 1：1999标准。

### 二、结构特点

1. 安装方式：该保护器底座采用导轨式，并设两个m4螺孔结构，直接独立安装或ht35导轨安装（如采用直接安装，需将产品底部两侧附件用力推出）。
2. 指示灯：以5个指示灯分别来指示：正常，缺相（电压三相不平衡），逆相，过压，欠压。
3. 外型尺寸：79mm × 23mm × 79mm。

### 三、功能特性

缺相保护 逆相保护 过压保护 欠压保护 三相电压不平衡保护

触点形式：两开两闭

注：

- 1.缺相和逆相保护约2s动作
- 2.过压和欠压保护约8s动作
- 3.由于本保护器只针对电压及其相序进行保护，所以可适用于各种功率的电机。
- 4.如不需要上述某项保护功能，请在定货时说明

### 四、型号命名

电压范围选型表

### 五、外形图与典型接线图 六、主要技术数据

- 1.额定电压：220vac，380vac，440vac，460vac。
- 2.主电路的连接导线：绝缘铜线其载面积1.0~2.5mm<sup>2</sup>。若单股铜线可直接插入接线柱；若采用软线，则必须在导线上加针型接线头，以确保连接可靠。
- 3.触点形式：电气不可分的两常开、两常闭
- 4.使用类别：ac15，dc13
- 5.触点容量：250vac 6a，30vdc 3a
- 6.约定发热电流：8a

其它：

- 1.功耗：10va
- 2.重量：150g
- 3.环境温度：-10 ~+55
- 4.相对湿度：45%~85%rh