

销售:聚氨酯填缝剂 多型号

产品名称	销售:聚氨酯填缝剂 多型号
公司名称	衢州市苡诚化工有限公司
价格	20.00/支
规格参数	型号:多型号 品牌:多品牌
公司地址	中国 浙江 衢州市 浙江省衢州市巨化望柯村7-708
联系电话	86 0570 3096860 13625808285

产品详情

型号 多型号 品牌 多品牌

单组分聚氨酯泡沫填缝剂

1、单组分聚氨酯泡沫填缝剂简介 单组分聚氨酯泡沫填缝剂俗称发泡剂、发泡胶、pu填缝剂等，英文pu foam是气雾技术和聚氨酯泡沫技术交叉结合的产物。它是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果,是一种环保节能、使用方便的建筑材料,可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结,保温隔音,尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。

2、单组分聚氨酯泡沫填缝剂性能说明 一般表干时间在10分钟左右（室温20 环境下），全干时间随环境温度和湿度而有所不同，一般情况下，夏季全干时间约4-6小时，冬季零度左右则需要24小时或更长时间才能全干。在正常使用条件下（并在其外表有覆盖层的情况下），估计其服务寿命不低于十年，在-10 ~ 80 的温度范围内固化泡沫体均保持良好的弹性和粘结力。固化后的泡沫具有填缝、粘结、密封等功能。另外阻燃型单组分聚氨酯泡沫填缝剂阻燃级别能达到b级和c级 单组分聚氨酯泡沫填缝剂典型应用

门窗安装：门窗与墙体之间的填缝密封、固定粘结。 广告模型：模型、沙盘的制作，展板修补。

隔音消声：语音室、播音室等装修时的缝隙填补，可以起到隔音消声作用。

园艺造景：插花、园艺造景，轻便美观。 日常维修：空洞、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补。

防水堵漏：自来水管、下水道等漏洞的修补，堵漏。

包装运输：可方便地将贵重易碎商品包裹，省时快捷，抗震耐压。 单组分聚氨酯泡沫填缝剂使用方法：施工前，应去除施工表面的油污和浮尘，并在施工表面喷洒少量水。使用前，将聚氨酯泡沫填缝剂罐摇动至少60秒，确保罐内物料均匀。若采用枪式单组分聚氨酯泡沫填缝剂，使用时将料罐倒置与喷枪螺纹连接，旋转打开流量阀，调节流量后再进行喷射。若采用管式单组分聚氨酯泡沫填缝剂，将塑料|考试大|喷头旋紧于阀门螺纹上，将塑料管对准缝隙，掀下喷头即可喷射。喷射时注意行进速度，通常喷射量至所需填充体积的一半即可。填充垂直缝隙时应由下往上；填充诸如天花板上的缝隙时，由于重力的作用，未固化的泡沫可能会下坠，建议在刚填充后进行适当支撑，待泡沫固化并与缝壁粘结后再撤离支撑。10分钟左右，泡沫脱粘，60分钟后可进行切割。用小刀切去多余部分泡沫，然后在表面用水泥沙浆，涂料或硅胶涂敷。 单组分聚氨酯泡沫填缝剂施工注意事项：单组分聚

氨基泡沫填缝剂罐的正常使用温度为 +5 ~ +40 ，最佳使用温度 +18 ~ +25 。低温情况下，建议将本品在 +25 ~ +30 环境中恒温放置30分钟再使用，以保证其最佳性能。固化后的泡沫耐温范围为-35 ~ +80 。单组分聚氨酯泡沫填缝剂属湿固化泡沫，使用时应喷在潮湿的表面，湿度越大，固化越快。未固化的泡沫可用清洗剂清理，而固化后的泡沫应用机械的方法（沙磨或切割）除去。固化后的泡沫受紫外光照射后会泛黄，建议在固化后的泡沫表面用其他材料涂装（水泥砂浆，涂料等）。喷枪使用后，请立即用专用清洗剂清洗 替换料罐时，先把新罐摇匀（至少摇晃20次），卸下空罐，迅速把新的料罐换上，防止喷枪接口固化。

喷枪的流量控制阀和扳机可控制泡沫流量的大小。喷射停止时即按顺时针方向关