

# 内衬四氟管道四氟

产品名称	内衬四氟管道四氟
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

您好!欢迎来到沧州乾图管道装备有限公司,我们是国标衬塑四氟PTFE管道的生产厂家,价格每件仅为100元。内衬四氟管道特点及其检测问题说明

### 一、如何检测钢质内衬四氟管道是否合格

- 1、管道及管件均在1、在5倍于设计压力的水压试验后。
- 2、水压试验后，应对所有涉及的聚四氟乙烯衬里层进行的完整性检查，泄漏点检查方法应为电火花试验。
- 3、使用范围
  - a、使用温度-20~200
  - b、使用压力 2.5Mpa
  - c、容许负压DN 250毫米为-0.09Mpa，DN>250mm为-0.08Mpa
  - d、可输送任何浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂、有毒、挥发性、聚四氟乙烯衬里的易燃化学介质。

### 二、内衬四氟管道四氟喷涂的特点

- 1、使用温度高：在强腐蚀介质条件下，可以满足使用温度范围-60 ~ 150 ，在此温度范围内（除了熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外），可满足所有化学介质。

- 2、耐真空：在-60 ~ 150 范围内，可在真空条件下使用，在化工生产中，经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。
- 3、耐高压：在温度使用范围内，可承受高达3Mpa的使用压力。
- 4、抗渗透：选用优质的聚四氟乙烯树脂，经过先进衬里工艺加工成高密度、足够厚度的PTFE衬里层，使产品具有优越的抗渗透性。
- 5、整体模压烧结工艺衬里，解决了钢-氟冷热伸缩的难题，使其达到同步伸缩。
- 6、采用了标准化尺寸配制，特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性，为安装、备件提供了很大的方便。产品设计符合HG、GB等标准。制造范围DN15 ~ DN600mm。适用工作温度-60 ~ 150 。适用工作压力正压，同外壳钢件。负压 150 ，全负压