

## 赣榆县50/60/70/80/100吨地磅价格/大厂生产

产品名称	赣榆县50/60/70/80/100吨地磅价格/大厂生产
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	12600.00/件
规格参数	用途:称重 显示方式:数字 售后:送货上门
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

常见故障及解决方法：

1、角差难调或调不过来.

故障原因:单个受力点基础板倾斜水平度差.

解决方法:重新调整基础板水平度.

2、大重量称量不准、比原重量轻、不回.

故障原因:秤台强度不足，产生分力.

解决方法:秤台加固.

3、重车数据以一个分度值下掉.

故障原因:秤台秤台强度不足，或连接部位卡死.

解决方法:秤台加固，或调整秤台间隙使秤台之间自由状态.

4、两边上秤台重量不一致.

故障原因:单个受力点基础板倾斜水平度差.

解决方法:重新调整基础板水平度.

## 5、大重量称量不准.

故障原因:基础板下沉或有空虚不实.

解决方法:重新调整基础板.

## 6、数据上下跳动.

故障原因:接线盒进水或PCB板受潮

解决方法:接线盒吹干或更换.

## 7、开机后仪表从ERR01~08循环显示.

故障原因:接线盒PCB板烧坏.

解决方法:更换PCB板.

本公司之地磅产品即购买日起称体免费保修五年，电子部分保修18个月。这是对品质的自信，也是对用户的承诺。在保修期内，您只需要一个电话，我们会在最短的时间排除故障，并定期对设备进行保养、维护.电子磅哪有卖（电子磅）称重0.5-200吨电子磅全数字式电子磅，送货上门免费安装。

人生要交四种朋友：1、交一个欣赏你的朋友，即便在你穷困潦倒的时候反而会更安慰你、帮助你。2、交一个有正能量的朋友，在你情绪低落的时候陪伴你、鼓励你。3、交一个为你领路的朋友，自愿做你的垫脚石，带你走过泥泞、拨开迷雾。4、交一个肯指点你的朋友，时刻提醒你、监督你，让你时刻发现自己的不足。

你对于电子汽车衡了解多少?

作为新一代汽车衡，电子汽车衡几乎与数字汽车衡相同。它使用单独的数字接线盒对模拟传感器输出的信号进行A/D转换从而使从接线盒到仪器的信号变为数字信号，它用于称量大型货物，例如四轴货车，重载物品等。今天，电子地磅厂家就来为大家介绍电子汽车衡的组成以及测量方法，让我们一起来看看吧!首先，让我们谈谈电子汽车衡的结构和工作原理：

### 1.电子汽车衡的结构。

电子汽车衡主要由载体、载具、负载传感器、连接件、限位器、连接盒等组成，可以与大屏幕显示器、计算机、稳压电源等外设连接。

### 2.电子汽车衡的工作原理。

装载机上的物体放在装载机的地面上，在重力作用下，重力通过装载机传递到重量传感器。重量传感器的弹性体变形，在弹性体上的应变仪电桥失去平衡，然后输出与重量值成比例的电信号由线性放大器放大，然后由A/D转换为数字信号。重量信号由计算机的微处理器处理，以显示重量数据，配置打印机并打印记录的重量数据。通过计算机，可以将测量数据输入计算机管理系统以进行综合管理。

接下来，让我们谈谈电子汽车衡的主要技术指标。

1.测量对象：标准的四轴卡车，重量小于100T或150T。

2.工作模式：动态连接，转向架计量或车辆计量。

3称重车的行驶速度为1-15km/h,在称重平台左右两侧之间的直线超过50米的前提下，可以达到1-20 km /h。

4.测量计数路的灵敏度：静态测量重量时，增加或减去20kg,并且变化超过10kg.

5.零点漂移应小于10千克，持续4小时。

6.测量精度：请参见《中华人民共和国国家计量检定规程》JG234-90的有关规定。

7输出方式：彩色显示，数字输出，显示速度，重量，数据易于下载，用于制作表格，称量结果可以长时间存储在计算机中，然后可以随时查询统计信息。

8.电漾：此设备的功耗不超过500瓦。

以上就是小编分享的关于电子汽车衡的结构、工作原理以及它的主要技术指标了，通过小编的分享，你是不是对电子汽车衡有了进一步了解了呢?我们下期再见!