

# 复合气体SA-4000-氯化氢(HCL)

产品名称	复合气体SA-4000-氯化氢(HCL)
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	含量:1
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

## 产品详情

单位：四川中浪科技有限公司电话：028-65890848 65805328 65851648qq：348488148  
1305732936 445199389 传真：028-66157437 询价优惠邮箱：office@cnxuan.com网址：  
www.pifayiqi.com公司地址：四川.成都.武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

产品介绍：sa-4000型便携式复合气体检测仪是一种可以灵活配置的组合气体检测仪，它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。sa-4000型组合气体检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提醒操作人员预防。便携式复合气体检测仪的详细介绍便携式复合气体检测仪特点：小巧、轻便、坚固 声、光报警 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 安全提示：定期闪灯、声音提示 出众的音频声音报警 维护费用很低 可以支持1、2、3或4种的气体检测传感器：氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型传感器寿命：24个月电池：3.6v锂离子充电电池电池工作时间:连续工作15小时(可燃气体)连续工作200小时左右(除可燃气体)

显示：大屏幕液晶显示报警：声、光报警直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel 防爆标志：ex ibdiict3 防护等级：ip45 工作温度：-10~40 工作湿度：5~90%rh  
尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）重量：220g(带充电器)

便携式复合气体检测仪技术参数：

检测气体	量程	精度	最小读数	响应时间
氧气(o2)	0-30%vol	< ±5%(f.s)	0.1% vol	15秒
可燃气体(ex)	0-100%lel	< ±5%(f.s)	1% lel	5秒
一氧化碳(co)	0-999ppm	< ±5%(f.s)	1ppm	25秒
硫化氢(h2s)	0-100ppm	< ±5%(f.s)	1ppm	30秒
二氧化硫(so2)	0-100ppm	< ±5%(f.s)	0.1ppm	30秒
一氧化氮(no)	0-250ppm	< ±5%(f.s)	1ppm	60秒
二氧化氮(no2)	0-20ppm	< ±5%(f.s)	0.1ppm	25秒
氯气(cl2)	0-20ppm	< ±5%(f.s)	0.1ppm	30秒

氨气(nh3)	0-100ppm	< ± 5%(f.s)	1ppm	50秒
氢气(h2)	0-1000ppm	< ± 5%(f.s)	1ppm	60秒
氰化氢(hcn)	0-50ppm	< ± 5%(f.s)	0.1ppm	200秒
氯化氢(hcl)	0-20ppm	< ± 5%(f.s)	0.1ppm	60秒
磷化氢(ph3)	0-5-1000 ppm	< ± 5%(f.s)	0.01ppm	25秒

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供便携式复合气体检测仪、复合式气体检测仪可燃气体检测仪、便携式气体检测仪、四合一气体检测仪、气体检测仪、有毒气体检测仪、手持式气体检测仪、氧气检测仪、固定式氧气检测仪、固定式硫化氢检测仪(h2s)、固定式二氧化硫检测仪(so2)、固定式一氧化氮检测仪(no)、固定式二氧化氮检测仪(no2)、固定式氯气检测仪(cl2)、固定式氨气检测仪(nh3)、固定式氢气检测仪(h2)、固定式氰化氢检测仪(hcn)、固定式氯化氢检测仪(hcl)、固定式磷化氢检测仪(ph3)、固定式氟化氢检测仪(hf)、固定式一氧化碳检测仪(co)等气体检测仪.如果您想具体查看信息，请登录我们的官网<http://www.pifayiqi.com>。