

氧气充装站 液态 工业级

产品名称	氧气充装站 液态 工业级
公司名称	惠东县宋记贸易有限公司
价格	.00/瓶
规格参数	状态:液态 产品等级:工业级 原产地/生产商:惠州
公司地址	大岭镇惠东大道2344号
联系电话	17607524802

产品详情

低温液体汽化站液氧站液氩站液氮站二氧化碳充装站

一、低温液体汽化站概述：(氧气充装站、氮气充装站、氩气充装站、二氧化碳气体充装站)

低温液体汽化站是将买来的液态气体用低温贮槽储存起来,在低温泵、汽化器、充装台的作用下把变为气态的气体（二氧化碳除外）充入40l钢瓶内，以供销售或使用。

二、低温液体汽化站的特点： 1、投资少、见效快，设备安装方便、操作简单、安全，适宜各类大、中、小型生产规模的厂家需要。 2、

运行费用低，用电少，生产效益高，操作人员少，生产成本低，节省工费开支。

3、产出气体纯度高，不仅可作为工业气体使用，氧气还可作为医用氧使用。

4、用气充气及时，即来即充，即用即开，不用则停。 5、维修费用极少，生产过程无污染，夜间

使用无噪音。三、低温液体汽化站流程图: 四、高压低温液体汽化站设备组成:1、低温液体贮槽2、

低温泵（液氧泵、液氮泵、液氩泵、二氧化碳充瓶泵）3、高压汽化器4、气体充装台5、

气体钢瓶五、低压低温液体汽化站设备组成：1、低温液体贮槽2、

低温泵(调速式低温泵或大流量低温液体泵)3、低压汽化器4、调压阀组六、低温液体汽化站的维护:1、

低温液体汽化站需专人操作、专人维护。2、

操作人员必须熟悉低温液体的特性，操作时必须穿戴防护服、手套，防止冻伤。3、

低温液体汽化站要保护场地通畅，通风良好。4、

阀门冻结时，要用70度左右的热空气或热水加热，严禁用铁锤敲打、火烧或电加热。5、

万一储罐已排空，无压力时，必须立即关闭全部阀门，防止潮气进入，造成冻结、堵塞阀门及管道。6、

不要随便动各种阀门的位置，如有问题，可随时通知我公司。