

汉中水厂热镀锌复合钢格板销售厂家水厂钢格栅板操作平台网格板

产品名称	汉中水厂热镀锌复合钢格板销售厂家水厂钢格栅板操作平台网格板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	产品名称:平台钢格板 适用场所:水厂电厂化工厂 产品功能:承重踏步板
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川钿汇鑫金属制品有限公司，专注于汉中水厂热镀锌复合钢格板的销售。我们引进先进的生产设备和技術，生产出高质量的平台钢格板，以满足水厂电厂化工厂等不同场所的需求。

平台钢格板是在水厂电厂化工厂等工业场所中常见的设备之一。它的主要功能是作为承重踏步板，可以承受较大的荷载并提供安全的踏步表面，确保工作人员在高处进行操作时的稳定性和安全性。

我们的平台钢格板具有以下特点：

高强度：我们使用优质的钢材作为原料，经过热镀锌处理，使钢格板具有优异的耐腐蚀性和耐久性，能够长时间在恶劣环境中使用。

防滑设计：钢格板上采用了独特的凸起设计，提供良好的防滑能力，即使在潮湿或油脂环境下也能保持良好的踏步表面。

通风透光：平台钢格板采用开孔设计，保证空气和光线的流通，有助于减少积水和提高工作环境的舒适性。

易安装维护：我们的平台钢格板采用标准化生产，安装简单方便，易于清洁和维护，节省您的时间和精力。

在选购平台钢格板时，除了考虑产品本身的质量和性能外，还应根据实际需求进行选择。根据场所的不同，我们可以为您提供定制的尺寸和形状，以满足特定工作环境的要求。

此外，我们还提供完善的售后服务和技术支持。无论是在购买前的咨询，还是在使用过程中的问题解答，我们都将及时给予您指导和帮助。

四川钼汇鑫金属制品有限公司为您提供优质的平台钢格板，价格实惠，保证品质。欢迎您随时联系我们，我们将竭诚为您提供满意的服务。

表面处理：分为：热镀锌，冷镀锌(电镀锌)，喷漆和黑片(不处理)。一般常用热镀锌，处理后防锈防腐使用寿命长达40-50年。分类：按焊接方式可分为：压焊型平台过道钢格栅、穿梭型平台过道钢格栅和穿焊型平台过道钢格栅。按其负载扁钢的形状可分为：平面型钢格栅、齿形钢格栅和工字型钢格栅等。按其用途可分为：一般用途钢格栅和用途的钢格栅如：地沟盖板、踏步板等。

规格：1、扁钢间距为30mm的钢格栅为工业领域用途广的品种。在常用钢格栅的系列中，对表面冲击具有强的抵力。2、扁钢间距为40mm的钢格栅为经济、轻便的品种。在跨距小的场合下，是理想的选择。3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格栅是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常用于采矿业的加工厂、站、破碎系统的板面。制作方法：压焊采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原版、经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

特点：1、可以在周边增焊踢板(挡边板)、花纹板护板，安装连接件等附件。2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。3、可在需经常移动或打开的平台过道钢格栅上安装把手和铰链。4、平台过道钢格栅的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。优质钢结构平台钢格板，加工定制钢结构平台钢格板厂，电厂钢格板厂家，电厂钢格板实力生产厂家，优质电厂平台钢格板厂家。