

耐低温网线CAT5E超五六类带屏蔽耐寒-60度

产品名称	耐低温网线CAT5E超五六类带屏蔽耐寒-60度
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:硅胶 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

24awg线规单根裸铜导体绝缘高密度聚乙烯/FEP根据需要填充根据需要的颜色代码带核心色码按要求25-100行护套PUR/TPE/硅胶

/LLDPE/LSZH(根据要求)根据需把绳子扯断电气性能1.0~ 100.0mhz特性阻抗(欧姆) 100 ± 15 1.0~ 350.0mhz延时差(ns/100m) 20在20 时,导体的较好直流电阻(欧姆/千米)小于等于93.8导体电阻不平衡(%) 1额定温度75 标准UL444, TIA/EIA568B, ISO/IEC1180124awg线规单根裸铜导体绝缘高密度聚乙烯第4行屏蔽聚酯 铝箔单地线/绞合裸铜或镀锡铜(根据需要)吊索单根镀锌钢护套密度小聚乙烯根据需把绳子扯断电气性能1.0~ 100.0mhz特性阻抗(欧姆) 100 ± 15 1.0~ 350.0mhz延时(ns/100m) 45在20 时,导体的较好直流电阻(欧姆/千米)小于等于93.8导体电阻不平衡(%) 1.0线对地电容不平衡(PF/100m) 330应用程序100基- T4100 Base - TX100vg - AnyLAN155mbps ATM622 Mbps ATM线对地电容不平衡(PF/100m) 330应用程序100基- T4100 Base - TX100vg - AnyLAN155mbps ATM622 Mbps ATM