

壕沟#底妆网#200米消防训练器材、#200米障碍跑

产品名称	壕沟#底妆网#200米消防训练器材、#200米障碍跑
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:SC-008 产地:HEBEI
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

软绳、滑杆、软梯间隔 0.75 米；器械下为 6 米*6 米*0.4 米的沙坑。

- 2、主要材料：主立柱采用 165 mm，管壁 4 mm 钢管，材质 Q235A；绳、杆直径为 0.04 米，下端不固定，吊绳（杆）离地面垂直距离 1.7 米处设 1 条起攀标志线、5 米处设 1 条完成标志线；
- 3、器材在整体上有足够的强度，无有明显的摆动、变形及损坏现象。
- 4、多功能器材在使用过程中，不存在相互之间功能干涉、运动范围干涉。
- 5、无现场焊接，钢架体全部法兰连接，紧固件全部采用不锈钢螺丝与器材负载强度相匹配、材质：304.架体承载用钢丝绳全部采用直径 12 毫米不锈钢钢丝绳,材质：304,每个使用处采用保护双挂点设置。

除锈：采用表面抛沙除锈

底涂：喷环氧富锌粉末涂料

外表面：采用户外用高光泽度塑粉，二涂二烤工艺可以有效预防阳光、酸雨、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色，颜色可根据使用方要求加工。

7、基础预埋。现浇 C25 混凝土基础，基础预埋尺寸不小于 800mm*800mm，深度不小于 1.6 米(若现场有回填层还

要加深)；

三、提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。

滚轮

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力和协调性、防眩晕训练需求,能够进行侧转和前后转。 三、技术指标

1.底座长 2310mm，宽 1400mm，地面到旋转中心高 1270mm，极限偏差 ± 2 mm。

2.转轮直径 2000mm。

3.转轮使用 Q235 钢管焊接，直径 32mm,壁厚 2.5mm。

4.转轮径向、轴向支撑管使用 Q235 钢管，直径 26mm,壁厚 2.5mm。

5.底座使用 12#槽钢，截面尺寸：120*50*8mm。

6.斜向支撑杆使用 50*50*5mm 的角钢；纵向主支撑杆使用 8# 槽钢，截面尺寸：80*45*6mm。

7.轴承型号 308 ,外部加装密封盖，防尘、防水。