

## QJB型潜水搅拌机-混合搅拌系列和低速推流系列

产品名称	QJB型潜水搅拌机-混合搅拌系列和低速推流系列
公司名称	宜兴市天诚环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:水处理 物料类型:液-液
公司地址	宜兴市高塍镇环保城17栋4号
联系电话	0510-68992766

## 产品详情

### 铸件式潜水搅拌机

#### >产品介绍

qjb型搅拌机可分为混合搅拌系列和低速推流系列。

#### >适用范围

搅拌机在下列条件应能正常连续运行： 1、最高介质温度不超过40℃；  
2、介质的pH值在5-9之间； 3、液体密度不超过1150kg/m<sup>3</sup>；  
4、长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。

#### >性能特点

- 1、qjb型搅拌机结构紧凑、操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。
- 2、叶轮具有最佳的水力设计结构，工作效率高，后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。
- 3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。
- 4、电机绕组绝缘等级为F级，防护等级为IP68,选用进口轴承和独有专利的电机防凝露装置，使电机的工作更加安全可靠。

5、两道机械密封，材质为碳化钨-碳化钨。所有外露紧固均为不锈钢。

### >性能参数

搅拌机在额定电压为380伏，频率为50hz的性能参数如下

搅拌机型号	额定功率 (kw)	额定电流 (a)	叶轮直径 (mm)	叶轮轮速 (r/min)	重量 (kg)	安装系统	水推力 (n)	
qjb0.85/8-260/3-740/c/s		0.85	4	260	740	55	安装系统1	180
qjb1.5/6-260/3-960/c/s		1.5	4	260	960	55	安装系统1	260
qjb2.2/8-320/33-740/c/s		2.2	8	320	740	110	安装系统2	580
qjb4/6-320/3-960/c/s		4	12	320	960	115	安装系统2	690
qjb5.5/4-670/3-295/c/s		5.5	13	670	295	350	安装系统3	790
qjb7.5/4-670/3-330/c/s		7.5	17	670	330	360	安装系统3	1050
qjb11/4-790/3-303/c/s		11	24	790	303	400	安装系统3	2100
qjb15/4-790/3-360/c/s		15	32	790	360	410	安装系统3	2900

### >选型注意事项

为保证取得最佳效果，请使用方提供如下资料：1、运行目的 2、池型 3、池尺寸  
4、介质特性，包括粘度、密度、固体物含量等。搅拌机所需要的配套功率是按容积大小，搅拌液体的密度、粘度和搅拌深度而确定的，根据具体情况应采用一台或多台搅拌机。