

江苏干粉混合搅拌设备 化工

产品名称	江苏干粉混合搅拌设备 化工
公司名称	常州中实三水机械科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	江苏省常州市新北区新机场路龙城大道2589号
联系电话	86-051983297822 15995049000

产品详情

常州中实三水机械科技有限公司

江苏干粉混合设备

卧式螺带干粉混合设备概述

- 1、卧式螺带混合机传动主轴上布置双层螺旋叶片，内部螺旋将物料远离出料口方向输送，外部螺旋将物料向出料口方向。物料在双层螺旋带的对流运动下，形成一个低动力高效的混合环境。
- 2、安装于搅拌轴上的内外径螺旋带动桶体内物料，使搅拌器在桶体内最大范围翻动物料。搅拌装置工作时内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，远离出料口轴向推动，外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转，朝着出料口轴向推动，本混合物料能够在较短时间内均匀混合。
- 3、靠边底部出料方式：粉体物料采用气动闸板门结构形式，具有卸料快、无残余等优点。
- 4、上料可配置斗式提升机装置，上料效果好，不堵料，占地少。

卧式螺带干粉混合设备适用领域：

- 1、广泛应用于腻子膏、真石漆、干粉、腻子、医药、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等固-固（即粉体与粉体）、固-浆（即粉体与胶浆液）的混合，特别适应粘稠的物料混合。

- 2、一般情况下,混合含有玻化微珠的干粉砂浆料,推荐卧式螺带混合机。
- 3、腻子膏、真石漆、生物、医药、食品等行业,建议使用不锈钢材质。
- 4、对纤维含量较大、密度差异大的物料混合,该混合机不适合。

卧式螺带干粉混合设备产品性能：

- 1、搅拌混合效果好,并能快速达到混合工艺效果,一般难度的物料混合时间在3~15分钟之内完成。
- 2、配置完善,配置斗式提升机装置,上料效果好,不堵料,占地少。
- 3、卸料配置气动闸板装置,可与称重系统集成,实现放料、称重、包装自动一体化作业。
- 4、放料位置设置在设备远离传动的一端,便于放料、称重、包装、输送、收集整理等作业的开展。
- 5、外形美观。

卧式螺带干粉混合设备规格型号技术参数表

序号	规格型号	容积 (l)	外形尺寸长*宽*高 (m)	螺带外径 (mm)	电机功率 (kw)	推荐转速 (rpm)	接触介质的材质
1	mwl200	200	1500*600*1300	450	2.2	80	304
2	mwl500	500	2000*750*1400	650	5.5	60	304
3	mwl1000	1000	2500*850*1600	700	11	50	304
4	mwl1500	1500	2600*1000*1800	850	18.5	40	304
5	mwl3000	3000	3200*1200*2000	1000	30	20	304

- 1、表内的规格和技术参数仅仅是我们常规推荐产品所选配的参数；
- 2、也可以根据实际情况和客户要求来确定技术参数,为客户提供“量身定做”的技术服务。

质量保证

- 1、设计上合理周到,充分考虑到客户的各种功能需求。
- 2、材料和配件选择完全良好受控,严格按照制作工艺用心打造。
- 3、严格履新对客户的各项承诺,说到一定做到,欢迎客户监督。

中实三水科技旺铺产品快速索引

aa无机座液体搅拌机	ab有机座化工搅拌机	ac夹持式移动搅拌机	t型立式液体搅拌机
	az磁传动真空搅拌机		实验室搅拌机
cca磁力传动搅拌机		抽真空反应釜搅拌机	
			有支架带罐搅拌机
双层桨叶喷塑搅拌机	螺杆螺带式搅拌机	高粘度液体搅拌机	
手动升降液体搅拌机	电动升降液体搅拌机	手动升降分散机	电动升降分散机
	双导柱液压升降分散机		卧式螺带混合机
实验室分散机		折叠桨液压搅拌机	
	tm250超细研磨机	真空转鼓过滤机	耐高温磁力泵
tm120陶瓷研钵研磨机			

常州中实三水机械科技有限公司

公司电话：0519-83297822

联系人：何工

手机：15995049000

qq：776330204

邮箱：czzsss@163.com

企业网站：<http://www.czzsss.com> <http://www.czzsss.cn>

公司旺铺：<http://www.chzhzhsh.cn>