

攀爬横渡 200米障碍训练器材 障碍场 场地布局KK

产品名称	攀爬横渡 200米障碍训练器材 障碍场 场地布局KK
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:SC-008 产地:HEBEI
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

法兰连接，法兰采用厚度不小于 12mm 钢板；Z 型梯便于上平台操作。

9、紧固件全部采用渗锌螺丝。

10、每个站台设有直形梯凳，每个使用处采用双滑轮安全保护双挂点设置；

11、安全保护：全部采用直径 12 毫米不锈钢丝绳,材质：304,使用处高于 7 米时，采用双滑轮安全保护双挂点设置，所有拉线松紧适度,钢丝绳垂度小于 60mm，12mm 不锈钢丝绳通过 GB/T8358-2014 《钢丝绳实际破断拉力测定方法》拉力不小于 80KN；每套产品设置 1 块长 1 米的安全使用标识牌。

12、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至200度。绳索救援训练设施“光老化试验—紫外暴露”检测。

旋梯

一、功能：用于平衡能力及识别方向能力训练，满足平衡能力、识别方向能力和防眩晕训练需求。二、技术指标

- 1.梭型旋梯长 4400mm，宽 500mm，弧顶间距 400mm，极限偏差 $\pm 20\text{mm}$ 。
- 2.三角支撑框架垂直高 2700mm（不含地下预埋 700mm），上沿宽 500mm，下沿宽 1200mm，下沿三角垂直线 800mm。横杆长 3000mm。
- 3.梭型旋梯及踏棍（每个梭型旋梯 10 根）使用 Q235 钢管焊接，直径 32mm,壁厚 2.5mm。
- 4.三角支撑框架使用 Q235 钢管，直径 88mm,壁厚 3.2mm。
- 5.横杆使用 45#实心圆钢，直径 60mm。
- 6.轴承套使用 45#无缝钢管。
- 7.轴承型号 311，轴承法兰使用 Q235 钢板，壁厚 50mm，外部加装密封盖，防尘、防水。
- 8.固定螺丝采用 304 不锈钢材质，外露部分 30mm。