

# 八项器械【200米】消防障碍跑 200米障碍器材

产品名称	八项器械【200米】消防障碍跑 200米障碍器材
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:SC-008 产地:HEBEI
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

## 产品详情

9. 固实平稳，极限静载荷整体承重 600kg。

10. 各连接部件配合部位使用灵活，坚固耐用。

11. 表面质量：旋梯轮表面进行磷化处理、静电喷塑；旋梯架刷防锈漆，色泽均匀一致，无漆缕、脏点和露底，无裂缝、扭曲现象。

### 翻山越岭

1、主要尺寸：长 3m、宽 2m、高 4.5m，斜角高 5m。

2、主要材料：主立柱：89 钢管，管壁不小于 3mm，材质 Q235B；采用 8 钢链，菱形绳网孔为 500mm×500mm，由 18 个轮胎。3、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至 200 度。

4、基础预埋。现浇 C25 混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于 400mm\*400mm，深度不小于 1.6 米(若现场有回填层还要加深)。

1，主架采用 12 号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢固。

中间采用杉木制作厚度

稳定性能良好，一个正常成年人翻身不会翻倒。

## 2、油漆（喷塑）、工艺：颜色有和军绿两种

对木板及主架均进行打磨，使主架及木板均刺，不易伤手，进行表面喷塑、喷涂。

表面处理: 所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用进口静电环氧基粉末喷涂完成后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 < 2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

## 3、质量、安全保障：

翻墙板技术参数符合国家行业标准。

翻墙板国家体育用品质量监督检验中心检测合格。

翻墙板通过中国太平洋保险财产保险股份有限公司承担产品质量、产品责任保险。

### 400米障碍详细规格；

梅花桩；由5个直径0.3米，高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.3米，跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.6米，跨桩中点距离端线6.15米。

矮墙；宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.6米，设于矮墙左侧。

高板；高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。