

台湾东渡W-71喷枪 喷涂工具

产品名称	台湾东渡W-71喷枪 喷涂工具
公司名称	北京豪华永五金机电销售中心
价格	130.00/套
规格参数	加工定制:否 类型:手动喷枪 品牌:东渡
公司地址	北京北京市大兴区经济开发区隆盛路88号
联系电话	86 010 52162386 13910160048

产品详情

日-71高雾化油漆喷枪-详细参数

品名	日本岩田w-71 高雾化油漆喷枪
型号	w-71
口径	1.0mm、1.3mm、1.5mm、1.8mm
漆料供给方式	重力式(上壶)、吸上式(下壶)压送式
漆料杯容量	400cc(上壶)、600cc(下壶)
吹付空气压力	0.29mpa(3.0kgf/cm ²)
漆料喷出量	110~220ml/min
空气使用量	75~230ml/min
喷幅	120~230mm
接口口径	g1/4
进漆口口径	g1/4
包装	纸盒
净重	0.475kg(公斤)

特点	<ol style="list-style-type: none"> 1、两段式扳机，第一段吹尘，第二段出漆； 2、可调式喷幅，可调整为垂直，水平或其他角度； 3、气量控制旋钮可调整气量大小，喷幅调节螺丝可使喷幅变为圆形或长条形； 4、可适用水性，油性油漆等高档涂料喷涂。
全套配置	喷枪1把、壶1只、说明书、合格证、专用扳手一把、刷子1支、螺母1个、皮管接头1个；
用途	适用于车辆，家具，仪表，机械设备的喷涂；以及宾馆，酒店，住宅，旅社，商厦等涂装装饰作业。
售后服务	保修一年，终生维修；
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1、准备工作使用前将喷枪枪体进气接口接好压缩空气气源（压缩空气进入喷枪前须经过油水分离器过滤），接好气管，调整气压0.45-0.5mpa的压力。 2、装料将涂料用相应的稀释剂调匀（直接买的调和漆不需要加稀释剂）并将粘度调至"涂4号福特杯“ 17-24s（杯子漏完油漆时间），有杂质的油漆需要过滤一下，再将油漆导入油漆罐内。 3、雾幅调节将雾幅调节螺丝顺时针方向旋转，直至旋紧，可得到圆形截面雾幅，若逆时针旋转，就可获得您所要求的椭圆形（扇形）截面宽度的雾幅，并根据实际需要来调整长度。 4、喷枪喷出量调节将喷出量调节螺丝顺时针方向旋转，使针塞减少开启行程，涂料出量随之减少，逆时针方向旋转，喷出量逐渐增多。 5、气量调节将气量调节螺丝顺时针方向旋转，气量逐渐减小，逆时针旋转，气量逐渐增多。 6、使用当您使用时，稍微搬动扳机，使气阀打开，但针塞未打开，压缩空气从气流喷嘴喷出，这时可以吹去涂装表面的灰尘，接着继续往后搬动扳机，喷料嘴即喷出漆雾。
清洗及养护	使用后，将油漆罐内的剩料倒掉干净，用适应的稀释剂，溶剂清洗各处，并将稀释剂加入漆罐内进行喷射，以清洗漆道，直至喷枪内漆道洗干净为止，否则留在枪内漆道的余漆会干涸堵塞，损坏喷漆枪，洗干净后用干净的软布擦干即可。
注意事项	<ol style="list-style-type: none"> 1、不可用锐利的金属丝通喷料嘴和气流喷嘴各小孔，否则任何损坏会引起不正常的喷雾。 2、喷漆枪清洗时不得长时间浸泡在稀释剂中。 3、本喷漆枪主要零件为铝合金和黄铜材质制成，不直接接触酸性碱性较强的介质，以防腐蚀损坏。
企业介绍	岩田喷枪全名为：阿耐斯特岩田喷枪，隶属于阿耐斯特日本岩田株式会社旗下一系列产品，岩田喷枪的创始公司：阿耐斯特岩田株式会社成立于1948年6月，是一家专业生产涂装机器、涂装设备以及小型、中型空压机、真空机器的专业制造厂，旗下产品有：岩田喷枪、岩田隔膜泵、岩田压力桶、岩田静电喷枪、岩田喷笔等涂装设备产品。岩田公司自创业以来一直制作独创的，先进的产品来满足世界各地客人最尖端的需要。现已在工业喷涂领域遥遥领先，已占据大多中国工业喷涂市场，岩田喷枪自进入中国以来

, 受广大中国客户的好评!