

喷砂罐 风化木喷砂机 石材喷砂机 除锈喷砂机 增加附着力的喷砂机

产品名称	喷砂罐 风化木喷砂机 石材喷砂机 除锈喷砂机 增加附着力的喷砂机
公司名称	珠海盛利达喷砂设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	加工定制:否 种类:开放式喷砂 品牌:盛利达
公司地址	珠海前山界涌西闸二巷27号
联系电话	86-07566900292 13809238084

产品详情

品牌：盛利达喷砂设备有限公司 型号：427

详细说明:

1、方案概述 本公司是一家专业从事表面处理及相关非标产品研究开发、设计、制造、销售、技术服务于一体的现代化企业，先后为国内外许多知名大型企业和国家级重点企业提供表面处理设备。本系列机型应用范围之广泛，适用于大型五金制品；如：钢结构、桥梁、船舶、集装箱、大型模具、牛仔服等喷砂处理。

2、设备名称：427移动式

数量：1台

1-1、主要技术规格

1、外形尺寸：430*1250(mm)

2、自重：108kg 3、总容积：0.15m³

4、空气压力：0.6-0.8mpa

1-2、喷砂机结构：

1、机壳采用6mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。

2、喷砂机设有1只喷枪，喷枪内配有6-8mm大的钨钢喷嘴。机体下方可通过手柄球阀调节砂量。

- 3, 本机配有5米砂管。(长度由客户定)
- 4, 手动球阀控制气源(方便作业)。
- 5, 本机要求配1.5立方以上(22千瓦)的空压机:

喷砂机清单;

- | | |
|-------------------------|----|
| 1) 喷砂罐 | 1台 |
| 2) 高压喷枪 | 1把 |
| 3) 高压喷砂管10m (50*32mm) | 1根 |
| 4) 喷砂防护服 | 1套 |
| 5) 过滤消声器 | 1个 |
| 6) 蘑菇顶 | 1个 |
| 7) o型圈 | 1个 |
| 8) 启动掉耳 | 2个 |
| 9) 球阀 | 3只 |

1-3工作原理: 本机采用压送式喷砂(喷丸)机构, 即利用压缩空气在高压罐内高速流动行成高压作用, 将高压罐内的砂料通过输砂管喷出, 然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面, 达到喷砂加工的目的。

3、适用范围

a.用于清理钢结构、钢管, 模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序, 以提高涂(镀)层表面的附着力所有的表面处理。

b. 用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面。

4、机器安装:

1. 将进气管接好。
2. 穿戴好防护用具。

备注: 整机1套,送附件: 防护衣1套。 雷生: 13809238084 盛利达免费咨询热线: 0756-6900292