

德国zimmer索玛机械抓手XYR1050-B SWM1045

产品名称	德国zimmer索玛机械抓手XYR1050-B SWM1045
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

MK1501A RG0-30 WER3000FSI19-00压绳器由压绳器支架2、导轨3、导轮5、耐磨辊组6、弹簧10、调整螺栓9等部分组成。压绳器支架4栓接在起重机底梁I上，方便拆卸；导轨3采用45钢加工而成，通过挡板固定在压绳器支架2上，与导轮5间隙配合，抹黄油后导轮5可沿导轨3左右滑动；导轮5的绳槽与钢丝绳直径相匹配，由弹簧10产生的压力压紧钢丝绳，使钢丝绳与滚筒4绳槽密切接触，钢丝绳从两个耐磨辊子中间穿出，从而避免出现钢丝绳出现跳绳和乱绳现象；调整螺栓9的主要作用是调整导轮5对钢丝绳的压力，使导轮5跟随滚筒4的旋转而转动，同时随着钢丝绳的缠绕运动而左右滑动，并可避免导轮5与钢丝绳间压力偏小而导致的松绳问题。

[0049]尽管本实用新型的实施方案已公开如上，但其并不仅jinxian于说明书和实施方式中所列运用，它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域，对于熟悉本领域的人员而言，可容易地实现另外的修改，因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下，本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

德国zimmer索玛机械抓手 夹爪 气缸

GK15N-B

GK15NC-B

GK20N-B

GK20NC-B

GK25N-B

GK25NC-B

GK35N-B

GK35NC-B

GK40N-B

GK40NC-B

GK50N-B

GK50NC-B

GP100-B

GP100-B-99

GP100S-B

国内常用型号：

ADS310N-S GRE0306-R LG76-84 MFS103SKHC RBPS2000-A WER1000FSI20-05

APWER3041 GVAG2VK1 MFS204SKHC RBPS4000-A WER1000LSI20-05

CLMS00863 HK1501A M20X1.5M MK1501A RG0-30 WER3000FSI19-00

CLMW00502 HK1505KR MAHBX1 MK2001A SB190E-103 WER3000LSI19-00

DES140D1-99 HK2001A MBPS2001AS1 MKS1501A SF155-90N-C WWR125F-B

DGP404NC HK2501 MBPS2001GS1 MKS2001A SNR01G WWR125L-B

DNR9823056 HK3501A MBPS2012ES1 MKS2005AK SNR01G2400 WWR40F-B

GD310N-C HK3505KR MBPS2504BS1 MKS2501A UBPS2502AS1 WWR40L-B

起重机用滚筒压绳器，其特征在于，包括：固定在起重机底梁上的压绳器支架；导轨，其水平固定在所述压绳器支架上；与滚筒接触的导轮，其与所述导轨间隙配合并沿所述导轨滑动，且所述导轮上开设有与钢丝绳直径吻合的绳槽；耐磨辊组，其竖直设置在所述导轮的正上方，且所述耐磨辊组包括至少两个耐磨辊，所述钢丝绳穿过两个所述耐磨辊之间。2.如权利要求1所述的起重机用滚筒压绳器，其特征在于，还包括一调整机构，所述调整机构包括：至少两个支座，其设置在所述压绳器支架的下方并固定在地面上；转轴，其水平设置在每个所述支座上，并与所述压绳器支架的底端轴连接；调整螺栓，其顶设在每个所述压绳器支架的底端的侧面；弹簧，其与所述调整螺栓垂直并顶设在每个所述压绳器支架的底端。3.如权利要求1所述的起重机用滚筒压绳器，其特征在于，两个所述支架之间的距离与滚筒的宽度相等。4.如权利要求1所述的起重机用滚筒压绳器，其特征在于，所述耐磨辊组倾斜设置，倾斜的角度为30°-60°。5.如权利要求1所述的起重机用滚筒压绳器，其特征在于，所述导轮上开设有多个绳槽。6.如权利要求5所述的起重机用滚筒压绳器，其特征在于，所述绳槽的直径各不相同。7.如权利要求1所述的起重机用滚筒压绳器，其特征在于，所述导轨通过一挡板固定在所述压绳器支架上。