

## 济南西门子中国代理商触摸屏供应商采购

产品名称	济南西门子中国代理商触摸屏供应商采购
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

## 产品详情

济南西门子中国授权代理商电源供应商采购

这个示例程序用来控制一台三相感应电动机，该电动机具有两个单独的绕组，对应小同的转速和旋转方向。该示例程序是对应用程序示例10的扩展。

当与各输入点相连的点动开关被按下时，电动机起动。小论电动机沿什么方向旋转，任何时候都可以改变电动机的转速，转速分高低两档。电动机需要5秒钟时间来刹车停机之后，才可以朝相反的方向起动。与输出点Q0.5相连的信号灯闪烁表示电动机正处于刹车状态。

详细介绍

西门子\*6EP1336-2BA00 西门子\*6EP1336-2BA00

跃韦智控技术有限公司上海诗慕自动化设备有限公司本公司销售西门子自动化产品，\*，，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子申线电缆我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国\*

在各个结构层级中(控制器，现场总线，I/O)中，您可以根据所使用的I/O(ET

200M，ET200iSP，ET200pro远程I/O立

PA 设备)与PA配置文件3.0或更高版本)。 PROFINET 中安全相关的设计形式

S7-400 系列安全型 AS 单站(F系统)和 AS 冗余站(FH 系统)可通过 PROFINETIO，与ET 200M 远程I/O

站简便，高效自动化系统侧在 CPU 中和 ET 200M 远程 I/O 站中的 IM 153-4 PN High

Feature 接口模块中都集成有 PN/IE 接口。

6EP1 331-1SH02 单相 220VAC 输入，输出 24VDC 1.3A 6EP1

331-1SH03 6EP1 331-2BA00 单相 220VAC 输入，输出 24VDC 2A 6EP1 331-5BA00

6EP1 332-2BA00 单相 220VAC 输入，输出 24VDC 3.8A 6EP1 332-2BA10 单相 120/220VAC 输入，输出 24VDC

2.5A 2BA20

6EP1 333-2AA00 单相 220VAC 输入，输出 24VDC 5A 工业可并联 6EP1 333-2AA01 单相 120/230VAC 输入，输出

24VDC 并联 6EP1 333-2BA00 单相 120VAC/220VAC 输入，输出 24VDC

5A 6EP1 333-2BA01 单相 120VAC/220VAC 输入，输出 5A 6EP1 333-2BA20

(2) 工作过程: 主要分为内部处理、通信操作、输入处理、程序执行、输出处理几个阶段。1)

内部处理阶段:

在此阶段，PLC 检查 CPU 模块的硬件是否正常，复位监视定时器，以及完成一些其它内部工作。

根据PLC梯形图程序扫描原则，按先左后右，先上后下的步序，逐句扫描，执行程序。但遇到程序跳转指令，则根据跳转条件是否满足来决定程

序的跳转地址。若用户程序涉及到输入输出状态时，PLC从输入映象寄存器中读出上一阶段采入的对应输入端子状态，从输出映象寄存器读出对

应映象寄存器的当前状态。根据用户程序进行逻辑运算，运算结果再存入有关器件寄存器中。5)

输出处理

程序执行完毕后，将输出映象寄存器，即元件映象寄存器中的Y寄存器的状态，在输出处理阶段转存到输出锁存器，通过隔离电路，驱动功率放

大电路，使输出端子向外界输出控制信号，驱动外部负载。

(3)PLC的运行方式:1)运行工作模式

当处于运行工作模式时，PLC要进行从内部外理，通信服务、输入处理，程序处理，输出外理，然后按上述过程循环扫描工作。

在运行模式下，PLC通过反复执行反映控制要求的用户程序来实现控制功能，为了使PLC的输出及时地响应随时可能变化的输入信号，用户程序

不是只执行一次，而是不断地重复执行，直至PLC停机，或切换到STOP工作模式。

注:PLC的这种周而复始的循环工作方式称为扫描工作方式。2) 停止模式

当处于停止工作模式时，PLC只进行内部处理和通信服务等内容。

6EP1 333-3BA00单相120VAC/220to500VAC输入，输出24VDC

5A6EP1334-2AA00单相220VAC输入，输出24VDC 10A

工业可并联6EP1334-2AA01单相120/220VAC输入，输出24VDC

10A工业可并联6EP1334-2BA00单相220VAC输入，输出24VDC10A6EP1

334-2BA01单相220VAC输入，输出24VDC10A6EP1 334-2BA20

6EP1 334-3BA00单相120/220VACto500VAC输入，输出24VDC 10A6EP1334-3BA10

6EP1 336-2BA00单相220VAC输入，输出24VDC 20A6EP1336-2BA10单相220VAC输入，输出24VDC

20A6EP1 336-3BA00单相220VAC输入，输出24VDC20A工业可并联6FP1336-3BA10

6FP1 337-3BA00单相120/230VAC输入，输出24VDC10A工业可并联6FP1

434-2BA10

6EP1 436-2BA00三相380VAC输入，输出24VDC 20A工业可并联

三相380VAC输入，输出24VDC 20A 工业可并联6EP1

436-3BA00三相380VAC输入，输出24VDC20A新型模块式电源6EP1 437

2BA00三相380VAC输入，输出24VDC 30A 工业可并联6EP1437-2BA10三相380VAC输入，输出24VDC 40A

工业可并联6EP1437-2BA20

6EP1 437-3BA00三相380VAC输入，输出24VDC 40A

工业可并联6EP1252-0AA00单相230VAC输入，输出41.5V/1.3A6EP1 252.

0AA01单相230VAC输入，输出41.5V12A6FP1457-3BA00三相380VAC输入，输出48VDC.20A工业可并联SIT

OPfacets

6FP1 331-2BA10单相120/230VAC输入，输出24VDC

0.5A6FP1333-1AI12单相120/230VAC输入，输出24VDC.5A6FP1 334-

1AI12单相120/230VAC输入，输出24VDC 10A6ES7307-1FA80-0AA0单相120/230VAC输入，输出24VDC

10A6FP1 353.

2BA00单相120/230VAC输入，输出24VDC 设定范围3~52DC10A

济南西门子中国授权代理商电源供应商采购