

SNCM240合结钢结构钢钢板 厚板 棒料

产品名称	SNCM240合结钢结构钢钢板 厚板 棒料
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

SNCM220SNCM240合结钢日本SNCM240合金结构钢执行标准：JISG4053-2008 SNCM240特性及应用：SNCM240特种钢，日本特种钢 SNCM240化学成分：碳C：0.38-0.43；硅Si：0.15-0.35；锰Mn：0.70-1.00；磷P：0.030硫S：0.030镍Ni：0.40-0.70铬Cr：0.40-0.60钼Mo：0.15-0.30 钢的牌号由代表屈服点的字母Q、屈服点数值、质量等级符号（A、B、C、D）、脱氧方法符号四个部分按顺序组成，根据钢材厚度（直径）<16mm时的屈服点数值，分为Q195、Q215、Q235、Q255、Q275，钢结构一般仅用Q235，钢的牌号根据需要可为Q235 - A；Q235 - B；Q235 - C；Q235 - D等，冶炼方法一般由供方自行决定，设计者不再另行提出，如需方有特殊要求时可在合同中加以注明，（2）低合金高强度结构钢采用与碳素结构钢相同的牌号表示方法，仍然根据钢材厚度（直径）<16mm时的屈服点大小，分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460，钢的质量等级有A、B、C、D、E五个等级，E级要求-40的冲击韧性，低合金高强度结构钢一般为镇静钢，钢的牌号中不注明脱氧方法，冶炼方法也由供方自行选择。

1：本公司可按客户要求尺寸开锯，毛料按实际重量称重。

2：光板/精板计算方式：长+5MM*宽+5MM*厚+5MM*0.0000785（比重）3：加工费：光板每公斤2.0元（单件不足10KG）另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元（单件不足10KG）另加收加工费30元/件。（如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。）圆钢以整捆起（每捆2.8-4.6吨），板材以整包起批（每包2.5-4.0吨），卷材随仓库走（小卷2-8吨、大卷11-23吨）。SNCM240合结钢零售：可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸，具体情况以电话或者微信联系为准。