

## : 优质犁煤器 犁式卸料器

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | : 优质犁煤器 犁式卸料器                 |
| 公司名称 | 高邮市弘创机电设备厂                    |
| 价格   | 5000.00/件                     |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:弘创<br>型号:dyn     |
| 公司地址 | 江苏高邮市汤庄镇                      |
| 联系电话 | 086 0514 84713923 13655251756 |

## 产品详情

|  |  |
|--|--|
| 电液动犁式卸料器（耐磨分煤装置）   |  |
| 电液动犁式卸料器（耐磨分煤装置）   |  |
| 产品型号编制规则   |  |
| 结构特点   |  |
| <p>该产品进一步克服了所有老式卸料器的不中点，由于改进了前后双犁头，锁紧装置、手电两用和机械自锁的三种不同结构的安装方式，所以是目前国内先进的料分煤机械</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、犁头部分分为前部合金高铬锰或石棉材质的前犁头和耐磨胶板的后犁头，使卸料更干净。</li><li>2、犁头增加的锁紧装置为机械式抓拉式，可调节犁刀的高低，以最佳面贴近皮带，工作时犁刀不会因煤的冲击力而抬起或抖动，避免了胶带被撕裂、磨损及漏煤现象。</li><li>3、驱动部分是目前国内最新计算器手电两用机械式电液推杆。克服了电动推杆过载能力差、易烧电机、卡死、顶弯丝杆等缺陷。普通电液推杆内外泄漏、不自锁、下滑、爬行等新的弊端。而手电两用机械式电液推杆有绝对自锁、内外密封、过载能力极大、运行平衡等优点。</li><li>4、安装方式分为：a、b、c三种，电液推杆可以放在分煤机上部、竖直安装，胶带相侧部安装三种选择方式，极大的方便客户。</li><li>5、锁气器翻板用高锰名耐磨材料，延长了使用寿命20年，减少了维修量。</li><li>6、锁气部分的使用，使物料均匀分布，防止跑偏和粘料及沿途撒料。</li><li>7、减少诱导鼓风，使其减速小到原来的10%以下。</li><li>8、适用于输送粘料、湿料、大块料、粉性料、防止发生粘堵发生。</li></ol> |  |

电液动双侧犁式卸料器外形图

## 主要生产设备

(承接各种非标设备制造)

### 一、液压产品篇:

电液推杆(也称电动液压推杆);电动推杆;角行程执行机构;液压站、油缸;液压启闭机;转角器等。

### 二、散状物料篇:

扇形闸门;三、四通分料器;腭式闸门;平板闸门;称量斗;单、双层棒条阀;火车、汽车散装机;分料阀及各种物料放散阀。

### 三、通风除尘篇:

电液动(插板式、锥形式、刀口式、翻板式等)双层卸灰阀;电动均化卸灰阀;星形卸灰阀(也称刚性叶轮给料机);重锤式锁风翻板阀;电动锁风翻板阀;通风蝶阀、百叶阀。

### 四、皮带输送篇:

电液动(电动)犁式卸料器;全自动液压调正器(皮带纠偏机);重型卸料车;电动移动犁式卸料车;液压拉紧装置;刮水器等。