

# 日本理研GX-8000 五合一气体可燃气体 天然气检测仪

产品名称	日本理研GX-8000 五合一气体可燃气体 天然气检测仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:日本理研
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

## 产品详情

日本理研GX-8000可燃气体检测仪产品特点：

轻量、小型

采用腰带本机靠近身体，稳定性强

750m<sup>3</sup>/min的大流量吸引

可以使用长达30m的延长管，缩短反应时间(反应时间：约30秒)

内置泵动作显示(带流量确认显示)

流量传感器的流量监视(带流量降低、流量故障功能)

检测气体为5种(可燃性CH<sub>4</sub>以及i-C<sub>4</sub>H<sub>10</sub> 100vol%/LEL、O<sub>2</sub>、CO、H<sub>2</sub>S)

可燃性有氢气(H<sub>2</sub>)规格(可以检测氢气vol%体积浓度!)

5种可燃性气体可以直接读数(对象气体：甲苯、己烷、甲醇、乙炔、MEK)

采用大型LCD

采用7区分数据?指针同时显示功能

可燃性量程自动切换、可以VOL%单独显示

(防爆防止的目的也有时候用VOL%体积浓度来管理)

灯：采用高辉度LED(红色)3方向

蜂鸣：95dB(A)以上/30cm

初次采用锂离子充电电池(标准规格)

可以更换干电池规格单元(选购)

日本理研GX-8000可燃气体检测仪检测范围：

a.可燃性气体(vol)(0-100vol%)

b.可燃性气体(LEL)(0-LEL);

c.氧气O<sub>2</sub>(0-40vol%);

d.硫化氢H<sub>2</sub>S(0-100.0ppm);

e.一氧化碳CO(0-500ppm)