

理士蓄电池CTF-500 2V500AH参数简介

产品名称	理士蓄电池CTF-500 2V500AH参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士 型号:CTF-500 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

理士蓄电池CTF-500 2V500AH参数简介

理士国际技术有限公司主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池,胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzB、PzS、PzV管式极板铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。

蓄电池结构特点

电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;

气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;

极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;

隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO₂胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;

理士蓄电池CTF-500 2V500AH参数简介

不合适的部件会导致设备性能降低或损坏,更换部件推荐选用原装部件。由于每个电池串本身是一个能量源。请勿接触电池串内部任何区域,电池串内始终有电压。如果怀疑某个电池串需要维修,应联系您的维修代表。在电池或电池周围作业时,请遵守下列规定:

摘下手表、戒指或其它金属物体。

使用带绝缘手柄的工具。

穿戴绝缘手套和绝缘鞋。

不要将工具或金属零件放置在电池或电池盒顶上。

在连接或断开接线端之前，断开充电电源。

确定电池是否无意中接地，如果是，清除接地的电源。接触一个接地电池的任何部分可能导致触电。

更换电池时，应使用与原装电池相同型号及相同规格参数的电池。

应对废旧电池进行适当的处理，参考当地的有关处理规范。

切勿将电池投入火中，电池在火中可能会爆炸。

请勿打开或损毁电池。释放的电解液可能有毒，会对皮肤和眼睛造成伤害。

能保证使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。·
导电性好。采用紫铜镀银端子,导电性优良,使可大电流放电。·
充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。·
安全可靠的防爆排氧系统。可在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将*吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。