

# 河南周口淮阳复合彩陶琉璃瓦美观环保经久耐用

产品名称	河南周口淮阳复合彩陶琉璃瓦美观环保经久耐用
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

## 产品详情

河南周口淮阳复合彩陶琉璃瓦美观环保经久耐用 1、外观视觉效果。

既具有古筒的基本造型，又是有超越古筒瓦的优势，即线条更加清晰，立体感更强，由于高分子仿古瓦表面光亮、色彩多样，所以产品既具有古朴风格，又具有典雅大气的现代气息，使建筑物更加恢宏大气，因表面光滑亮丽，不易积淀污渍，使其可以长久保持洁净如新，所以与古筒瓦相比，更具有长久如新的装饰效果。K/S值越大，表示染色深度越深。色织物硬挺度的测试在YG22D织物硬挺度测试仪上进行测试，选择：方法，速度为5cm/min，角度为45°，用抗弯长度表示，硬挺度越小，织物柔软性越好。色织物摩擦牢度和水洗牢度的测试摩擦牢度测试：按照GB/T392—28《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》测定。皂洗牢度测试：按照GB/T3921.1—28《纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度》测定。

2、施工、安装、运输方面的优势

与古筒瓦相比，高分子仿古瓦安装更加快捷简便、施工周期大大缩短，由于产品单张面积大，轻质高强，所以产品运输中零损耗，安装简便快捷。

3、工程造价方面的对比

针对现浇斜坡屋面，可以省去防水层、找平层，安装工资也大大降低（仅为古筒瓦、烧结瓦、陶瓷瓦的1/4的工价）

针对木结构屋面其优势更加明显，安装工资为传统瓦的1/5，且大大降低建筑物的承重，工程综合造价节省30%。

4

、使用效果。增加吊顶的隔热性有些吊顶材料因为比较薄（如纸糊吊顶）或者自身传热能力强（如金属板材吊顶），虽然它们密封性很好，但是隔热性依然很差，这样房间内的热量很容易透过吊顶传给上面，因而需要增加吊顶面层的隔热性。增加吊顶面层隔热性的原理与平屋顶保温原理类似，也是在上面覆盖松散或板式保温材料，由于吊顶承重的限制，所以需要选用更轻质的材料，如麦糠，麦秸草、锯末、膨胀蛭石、聚苯板、膨胀珍珠岩、岩棉等。松散材料需要注意的是防潮问题，可以利用塑料袋装的方法来解决。

高分子仿古瓦的安装牢固，搭接严实，防水效果，不需要后期维护（几十年都不需维护）。传统瓦使用水泥粘贴，搭接密集，水泥缝长时期在日晒雨淋，必然会收缩松动，所以需要经常翻修，其翻修成本较大，渗漏是防不胜防。一句话，高分子仿古瓦滴水不漏，永不翻修。

#### 5、使用寿命：与建筑物同寿。

河南周口淮阳复合彩陶琉璃瓦美观环保经久耐用一知半解害死人啊。所以门窗套的侧板宽度必须要考虑周全，反复推敲。在这里，我讲一下两种不同的石材施工方式对侧板宽度和高度的影响及它们对应的测量方式。门套线压着侧板此时内侧板的宽度就是墙壁的厚度加上两侧胶口的距离，（如果还有其他材料，就再加上该材料的厚度）。侧板的宽度就量出来了。石材在安装的时候是需要云石胶和结构胶配合着用的，胶口的距离没有固定，我一般认为六毫米足够了。侧板的高度就是用门洞本身的高度减去顶板的厚度和胶口，就得到了。