

电动滚丝机（买钢筋套筒免费配送套丝机）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电动滚丝机（买钢筋套筒免费配送套丝机） |
| 公司名称 | 河北城美机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:滚丝机 品牌:河北城美机械 型号:GY-40 |
| 公司地址 | 三河市燕郊开发区电厂桥南 |
| 联系电话 | 0316-3312278 15128672658 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------|----------|--------|
| 类型 | 滚丝机 | 品牌 | 河北城美机械 |
| 型号 | GY-40 | 主电机功率 | 4（kw） |
| 最大攻丝直径 | 80（mm） | 主轴最大行程 | 62（mm） |
| 主轴转速范围 | 40（rpm） | 工作精度 | 65 |
| 主偏角 | 6（度） | 滚制螺丝节距范围 | 40（mm） |
| 攻牙能力 | 14— 40mm | 动力类型 | 电动 |
| 自动化程度 | 半自动 | 控制形式 | 人工 |
| 布局形式 | 卧式 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 | | |

本机型是我公司2005年12月研制开发、独家生产的可调机型,此机型不仅在 14—40mm直径范围内可利用剥肋盘自由调动定位，而且消除了丝头直径经常变大的现象，进一步保证了施工质量。

厂家直销！

价格：因钢材市场价格变化大，详细价格请致电联系，量大价格可以浮动！证件齐全！是用的45的碳素钢原料！我们自己也有拉力实验室！质量您完全可以放心！欢迎代理商代理我厂产品！还有买我厂的钢筋套筒可以免费使用我们的套丝机和配件我们还会派技术人员去您的工地去培训你们的工人和解决难题！

配套组成（配件）

| | | | | | | |
|----|-----|-------------|----|-----|-----|------|
| 名称 | 对刀棒 | 内六角扳手（6—10） | 压簧 | 说明书 | 合格证 | 操作光盘 |
| 数量 | 1套 | 1套 | 4个 | 1份 | 1份 | 1份 |

产品特点

gy-40型钢筋剥肋滚轧直螺纹机床，可一次装夹完成剥肋、滚轧螺纹加工。加工牙形饱满、尺寸精度高。可加工正扣螺纹，也可加工反扣螺纹。
 本机操作简单、结构紧凑、工作可靠，零配件少，具有独特的刀具自动开合机构。
 14—40mm直径范围内可利用剥肋盘自由调动定位。

技术参数

| 类别 | 技术参数 |
|--------|--------------|
| 重量 | 450kg |
| 加工范围 | 14—40mm |
| 配用电源三相 | 380v 50hz |
| 主轴转速 | 40-62r / min |
| 主电动机率 | 4kw |
| 最大加工长度 | 80mm |

注意事项

冷却液体必须用水溶性冷却液，严禁使用油性冷却液，更不可用油代替。

无冷却液时严禁滚轧加工螺纹。

待加工的钢筋端部都应平整，必须用无齿锯下料。且在端部500mm长度范围内应圆直，不允许弯曲及马蹄形，不可用切断机下料，严禁用气割下料。

在初始切削时进给应均匀，切勿猛进，以防刀刃崩裂。滑道及滑块应定期清理并涂油。

接水盘内铁屑应及时清理干净。冷却液箱正常加工15天清理一次。

减速机应定期加油，保持规定油位。直螺纹机床应定期进行保养。