

泰/和安TX3307A火灾声光报警器（2线）

产品名称	泰/和安TX3307A火灾声光报警器（2线）
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:泰和安 型号:TX3307A 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、TX3307A火灾声光报警器的概述

TX3307A火灾声光报警器（以下简称声光报警器）是一种安装在现场的二线制声光报警设备，可由消防控制中心的火灾报警控制器控制。声光报警器启动后发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

本产品外形设计小巧、安装使用方便可靠，适用于宾馆、饭店、机房、银行、商场、仓库、博物馆、图书馆、办公楼等场所。

若回路联动设备全部为此设备，大带载数量为100个。

二、TX3307A火灾声光报警器的特点

- 1.采用专用集成芯片
- 2.采用声与光独自控制，实现声光与广播交替报警。
- 3.利用多只高亮LED作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。

- 4.电子编码方式，工程调试简便。
- 5.二线制总线供电方式，减少施工成本。
- 6.软硬件滤波设计，提高产品抗干扰能力。

三、TX3307A火灾声光警报器的技术参数

总线电压	DC24V (15 ~ 28V)
工作电流	总线监视电流 0.4mA，总线启动电流 3mA
声压级	启动后声音由小变大，3~5秒后达到稳定，稳定后正前方3米处75dB~105dB(A计权)
变调周期	2.5S~4.5S
闪光频率	1.0Hz ~ 1.8Hz
编码方式	电子编码 (占一个总线地址点，编码范围在1~242之间任意设定)
线制	无极性二总线
使用环境	温度0 ~ +55，相对湿度 95%RH，不凝露
外形尺寸	121mm × 86mm × 45mm (含底座)
壳体颜色	红色
重量	约90g (含底座)
执行标准	GB26851-2011