

普通石英砂，精致石英砂，水处理石英砂，各种规格石英砂滤料

产品名称	普通石英砂，精致石英砂，水处理石英砂，各种规格石英砂滤料
公司名称	灵寿县汇岩矿产品加工厂
价格	1.00/千克
规格参数	原产地:灵寿县汇岩矿产 品名:石英砂 品级:一级
公司地址	中国 河北 石家庄 灵寿县 燕川乡 新庄村
联系电话	86 0311 82617390 13102800854

产品详情

我厂石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种,一种是普通石英砂,另一种是精制酸洗砂.石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

石英砂作为过滤料的应用：石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。

普通石英砂滤料:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。

精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。石英砂滤料通过so9001-2000质量体系认证。在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中sio₂增量不超过2mg/l。

精制石英砂滤料的理化分析

分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据
sio₂含量 99% 容重 1.75t/m³ 可溶率 0.4%
莫氏硬度 7 磨损率 0.3% 耐酸度 耐强酸 沸点 2550 破碎率 0.35% 耐碱度 耐碱性能良好 熔点 1480 灰粉率
0.25% zn含量 0.005% 比重 2.67 空隙率 43% 其它金属含量 不超过国家饮用水标准