

泰/和安琴台式JB-QTL-TX3016A消防火灾报警控制器(联动型)

产品名称	泰/和安琴台式JB-QTL-TX3016A消防火灾报警控制器(联动型)
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:泰和安 型号:JB-QTL-TX3016A 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、JB-QTL-TX3016A火灾报警控制器(联动型)产品概述

JB-QTL-TX3016A(琴台)控制器采用两总线控制方式，16回路标准设计，每回路最大242个总线部件位点。其挂接我公司电子编码、遥控编码的T3系列智能型探测器、手动报警按钮、输入模块、输入/输出模块、火灾显示盘等现场外部器件。

JB-QTL-TX3016A控制器配置有一个128点“总线联动操作键”和6点“直接启动操作键”，接线少、可靠性高；窗口化、汉字菜单式操作界面；灵活的模块化结构和多种功能配置选择；配有智能化联动操作盘；具备对控制模块全面的自检功能；采用二次码编程方式，编程简单、快捷。

JB-QTL-TX3016A控制器具有联网功能，可与泰和安公司的多回路列控制器进行联网，可设置为区域机或者集中机。

二、JB-QTL-TX3016A火灾报警控制器技术参数

型号	JB-QTL-TX3016A
主电电源	交流220V (187V ~ 242V)
备用电池	12V/24AH 铅酸电池4 节

液晶屏规格	7 寸TFT 液晶屏800 × 480
容量	最大回路数：16 个每回路的部件数：242 点
温度	0 ~ +42
相对湿度	95%RH，不凝露
外形尺寸	1050.0mm × 910.0mm × 1350.0mm

注：不可将485、CAN 通讯线和电话线与报警总线布在同一根多芯电缆中。

三、JB-QTL-TX3016A火灾报警控制器外观结构示意图

JB-QTL-TX3016A火灾报警控制器(联动型)外观结构示意图如图所示(以实物为准)：