

# 云南烟气降温器 利企环保烟气降温器 水冷型烟气降温器

产品名称	云南烟气降温器 利企环保烟气降温器 水冷型烟气降温器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

热管省煤器也是由若干根特殊的热管元件组合而成，热管的受热段置于烟气风道内，热管受热，将热量传至夹套管中从除氧器进来的除氧水，云南烟气降温器，加热到150度以上，送至汽包。

热管是一种具有高导热性能的传热元件，它通过在全封闭真空管壳内工质的蒸发与凝结来传递热量，烟气降温器厂家，具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点。缺点是氧化、耐高温性能较差。此缺点可以通过在前部安装一套陶瓷换热器来予以解决，陶瓷换热器较好地解决了耐高温、耐腐蚀的难题。

### 热管式蒸汽发生器

### 热管式低温烟气GGH消白装置

### 热风型烟气余热回收器

## 超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

解决了实际工作中的积灰问题是热管换热器普遍受到欢迎的因素之一。用于工业锅炉余热回收的热管换热器，由于烟气粘度很小，只要求得一个优风速(10m/s)及采用吹灰管，换热器不仅不会积灰，反而可不断磨刷垢层、更新换热表面，保持高换热。内燃机尾气中的烟气呈粘性，且烟气流速不能过高，烟灰在热管上逐渐沉积，降低了热管的传热性能。有效的解决办法有：换热器采用可拆卸结构，定期拆卸、清洗热管；防尘剂的应用：LDEF低温防腐剂可以降低与受热面接触的那一层烟气膜的露，烟气降温器原理，中和在受热面已凝出的硫酸，水冷型烟气降温器，催化氧化受热面上的碳黑，使其得松散、易吹落，延长了清灰周期。

### 热水型余热回收器

### 热风型烟气余热回收器

### 热管式蒸汽发生器

## 超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

翅片式散热器是气体与液体热交换器中使用为广泛的一种换热设备。它通过在普通的基管上加装翅片来达到强化传热的目的。基管可以用钢管；不锈钢管；铜管等。翅片也可以用钢带；不锈钢带，铜带，铝带等。翅片式散热器在翅片结构形式上可

分为绕片式；串片式；焊片式；轧片式。目前使用广泛的是钢铝复合型翅片管，它利用了钢管的耐压性和铝的高导热性能，在的机床上复合而成。其接触热阻在210度的工作情况下几乎为零。钢铝复合管具有其它类翅片管散热器的优势。

### 翅片管式换热器（非热管式）

### 热水型热管式换热器

## 热风型热管式换热器

云南烟气降温器-利企环保烟气降温器-水冷型烟气降温器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利企环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室，联系人：魏总。