

# 滑石粉 14807-96-6 水合硅酸镁超细粉 含量99% 一水硅酸镁

产品名称	滑石粉 14807-96-6 水合硅酸镁超细粉 含量99% 一水硅酸镁
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	CAS号:14807-96-6 分子式:H <sub>2</sub> O <sub>12</sub> Mg <sub>3</sub> Si <sub>4</sub> 分子量:379.2657
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15307169873

## 产品详情

硅酸镁

ca登记号：1343-88-0

英文名：magnesium hexasilicate

别名：聚醚吸附剂;多硅酸镁

分子式：2mgo · 6sio2 · xh2o

用途：用于聚醚吸附剂，具有吸附和脱色的作用

滑石粉

中文名称：滑石粉

中文别名：水合硅酸镁超细粉;一水硅酸镁(Talc)

英文名称：Talc

英文别名：Agalite; Asbestin; Asbestine; Beaver White 200

CAS号：14807-96-6

EINECS号：238-877-9

分子式： $H_2O_{12}Mg_3Si_4$

分子量：379.2657

含量: 99%

性状 单斜晶系，通常呈叶片状、鳞片状、粒状、纤维状集合体或致密块状。颜色为白

用途：(1)化妆品级(HZ)：用于各种润肤粉、美容粉、爽身粉等。

(3)涂料级(TL)：用于白色体质颜料和各类水基、油基、树脂工业涂料、底漆、保护漆等。

(4)造纸级(ZZ)：用于各类纸张和纸板的填料，木沥青控制剂。

(5)塑料级(SL)：用于聚丙烯、尼龙、聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚脂类等塑料的填料。

(6)橡胶级(AJ)：用于橡胶填料和橡胶制品防粘剂。

(7)电缆级(DL)：用于电缆橡胶增剂、电缆隔离剂。

(8)陶瓷级(TC)：用于制造电瓷、无线电瓷、各种工业陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和瓷釉等。

(9)防水材料级(FS)：用于防水卷材、防水涂料、防水油膏等。

(10)微细滑石粉：用于gaoji油漆涂料、塑料、电缆橡胶、化妆品、铜板纸涂料、纺织润滑剂等。

包装: 25公斤/塑编袋