

PBT德国朗盛 一级总代理商

产品名称	PBT德国朗盛 一级总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	中国:官网
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

德国朗盛(塑料)总代理商 德国朗盛PA66代理商

德国朗盛(聚酰胺)代理商 (三证齐全) 详情请致电张先生：德国朗盛总代理商：秉承客户至上、所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

德国朗盛PBT:

Lanxess德国朗盛PBT型号7926

Lanxess德国朗盛PBT型号F4130XF

Lanxess德国朗盛PBT型号1100

Lanxess德国朗盛PBT型号L2_7209Z

Lanxess德国朗盛PBT型号3235XF

Lanxess德国朗盛PBT型号3225

Lanxess德国朗盛PBT型号1202

Lanxess德国朗盛PBT型号3225

Lanxess德国朗盛PBT型号3225

德国朗盛 Durethan? 是我们基于尼龙6及尼龙66的工程热塑性塑料系列产品的商品名称。

尼龙为部分结晶的塑料，具有多种理想性能，尤其适合工程应用。它不仅具有高机械强度及硬度、良好的电绝缘性能，而且耐热及化学品、摩擦力低、急速运行能力好、耐磨、可降低噪声及震动，同时具有

优良的加工性能。

根据特定的材料及所需等级，尼龙从环境中吸收潮气的的能力也不同。这与增塑剂的效果相同，即可以提高材料的断裂伸长及韧性，但降低了材料的强度和刚度。

业务部门：高性能材料产品特性固有色泽不透明颜色范围除了自然色及黑色外，还可以提供一系列的不透明标准颜色；如有需要，也可以提供特定颜色的产品。表面整饰根据模具表面的不同，产品表面可以是高光泽或有质感，具有高的再加工jingque度

硬度高，尤其对于玻纤增强级别产品；拉伸模量：1,300 到 15,700 MPa (取决于含水量)抗震及抗裂性能

具有高抗震及抗裂性能，具体指标与材料的等级与含水量有关。弹性体改性的材料即使在低含水量及低温下也具有良好的韧性

动态载荷性能高应力开裂行为良耐热性高，短期可耐温170 到 200 ° C ；长期可耐温 80 到 160 ° C尺寸jingque度及尺寸稳定性良，也与型号与水含量有关

耐磨性能高耐化学腐蚀性良，尤其是对燃料、润滑剂、溶剂及清洁剂

电绝缘性能良好，介电强度25 - 45 kV/mm 体积电阻率 $10^{10} - 10^{15} \text{ W} \cdot \text{cm}$ 耐电痕指数 CTI：额定为425-600

可加工性流动性好，固化快（生产流程短）其他性能良好的机械性能及阻尼吸声效应、低摩擦力、急速运行能力好，气体阻隔性能好（薄膜级）

应用领域汽车电气/电子家用电器运动/休闲装备包装居家/园艺工业/机械家具运输