

# 昭通钢塑焊接土工格栅找晟坤工程昭通凸节点

产品名称	昭通钢塑焊接土工格栅找晟坤工程昭通凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

昭通钢塑焊接土工格栅找晟坤工程昭通凸节点蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。##插座安装高度一般距离地面高度1.3米，不应低于.15米，插座接线时，对单相二孔插座，面对插座的左孔接零线，右孔接相（火）线；对单相三孔插座，面对插座的左孔接零线，右孔接相（火）线，上孔接保护线。严禁上孔与左孔用导线相连。、壁式开关安装高度一般距离地面高度不低于1.3米，距门框为.15-.2米。开关的接线应接在被控制的灯具或电器的相。、吊扇安装时，扇叶对地面的高度不应低于2.5米。钢塑土工格栅的施工方法 4、铺设一层钢塑格栅后，开始填充二层0.2m厚的中(粗)砂。方法是：沙子运到施工现场，在路基一侧卸下，然后用推土机向前推。路基两侧填筑0.1m后，翻一层土工格栅，填筑0、1m中(粗)砂。禁止从两边填中间。严禁各种机械在未填中(粗)砂的情况下通过土工格栅，以保证土工格栅平整、不鼓包、不起皱。二层中砂平整后，应进行水平测量，防止填土厚度不均匀。平整无误后，用25T振动压路机静压两遍。