

快速感应门、车库门 整套门

产品名称	快速感应门、车库门 整套门
公司名称	大城县永兴盛塑业有限公司
价格	6550.00/平方米
规格参数	产品类别:整套门 品牌:永兴盛 材质:复合材质
公司地址	大城县里坦一村北（廊泊路西）
联系电话	0316-5952333 13434346376

产品详情

永兴盛门类

快速卷帘门

标准特性说明

产品名称 永兴盛快速门

适用范围 内部门/外部门

开启速度 每秒1-1.5m的最低开启速度（可调），高频开启（1000-1500次/天）

安全可靠 1. 门框下面有红外线感应装置（人、车辆经过时门体不下落）

2. 门帘底部有压力感应器，门体下落时受力2公斤左右自动上升。

3. 可根据风压大小安装自动脱轨系统（受撞击时自动停止、门体回位）

4. 控制系统使用低压安全电源，接地端子连接需方提供的专用地线。

密封性能 门帘底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦的地面严密结合，门框两侧滑道 配有密封毛条（防虫、防尘、隔音）。

门体结构 门框为2.5mm镀锌钢板优质烤漆或2.0mm不锈钢及3.5mm工业铝合金选择。

门帘颜色

透视方式 横向透明视窗

驱动系统 德国名牌sew电机、三相380v，50hz、ip55功率为0.75千瓦到1.5千瓦 1500转/分；承载大负荷s4型。专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。

控制箱 日本三菱变频器、plc电脑编程控制，断路器、熔断器、继电器与各种常用性保护装置兼容。

使用控制

堆积式快速门

产品说明：永兴盛公司开发生产的堆积式高速门，具有保温、保冷、防虫、防风、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，适用于物流通道，大面积洞口，防风要求较高等内外门。可提高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。 1. 尺寸最大规格可做到w25 × h25m2 堆积层叠式开启关闭，开启速度0.8-1.4m/s；关闭速度0.5-1.0m/s

2. 门框结构和帘布材料 门框材质为2.0mm厚的宝钢产优质冷轧板钢构（200mm × 150mm），烤、喷漆工艺处理或2.0mm厚不锈钢立柱门腿。 3. 法国sioen公司生产的工业聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600n/600n(经/纬)，拉伸强度：4000/3500(经/纬)n5cm适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100n/5cm。可选透视窗。

4. 安全性能 基本配置中含有精密德国产绝对值编码器限位 严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全装置，并且门体标配有红色警示灯，运行时警示作用。 5. 抗风性能 此类产品主要适用于大面积门洞，外界风压状况恶劣的门洞、通道。抗风能力较强，小于10级风力。

6. 密封性能 底端装有弹性的pvc基布气密封，它可与各种不平整地面紧密结合 门柱密封采用旭洋特有的双层毛刷增加入更好的密封性。 7. 动力性能

德国著名品牌sew电机，三相380v或220v，功率为0.75kw，ip55 50hz。 8. 控制方式 永兴盛公司

为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求。主要有： 手动按钮式 手动拉绳式（长寿命拉线开关） 遥控式（中

距离遥控） 磁环式（自动感应金属物体） 雷达（自动感应范围内位移物体）

双面光电（精确感应通过对视线物体） 两扇门互锁、联锁（通过plc程式控制） 其他方式

可通过将各种感应器信号接入plc或直接通过程式设定。

工业滑升门

详细说明：

工业滑升门介绍,工业滑升门其设计目标是针对那些需要坚固的具有良好热绝缘性能以及能节省空间的工业房屋外墙用门的客户。工业滑升门在开启时向上滑动到天花板下，不占用屋内任何空间，使得门洞完全地敞开。高质量的夹芯式门板提供了极好的绝缘性能，因此现在已经成为广大用户最受欢迎的工业厂房外用门。

门板

-----门板为双层热镀锌钢板，内衬pu保温层，钢板内外

部表面光板压花设计，门板高度为500mm~610mm，厚度

40mm，并配有密封条。

门板颜色

----白灰色，乳白色，象牙白，海蓝色等

门板参数

-----普通型：40mm厚， $k=0.4\text{kw}/\text{m}^2\text{c}$

加强型：70mm厚， $k=0.29\text{w}/\text{m}^2\text{c}$

轨道

-----标准轨道（n），热镀锌钢板，角框，导轨侧面封闭有密封条。

表面涂层

-----门板内外部为聚酯涂装，颜色灰白色，其它所有钢制部分均采用热镀锌处理。弹簧表面经煮黑处理。

电机

-----进口电机，平均开启速度为6-12m/min。

控制方式

-----按钮控制，断电时能够手动。控制系统：由限位开关及电控按钮组成。

平衡系统

-----由扭簧、钢轴、绕线轮、法兰、钢丝绳、中心支架和连接螺栓组成。

翻板门机理

-----翻板门能最大程度的减少占地面积或空间，从而提高空间使用率。

特点

-----抗风性能好，密封型强，低噪音，安全防盗，可开小门外观精美使用寿命长，使用于高中档厂房外用门。

适用范围：内部门/外部门开启速度：每秒1-1.5m的最低开启速度（可调），高频开启（1000-1500次/天）安全可靠：门框下面有红外线感应装置，门帘底部有安全气囊，双向防护更加安全。所有高速门都符合欧洲国家安全标准。密封性能：门底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦的地面严密结合（两侧配有密封毛条）。门体外观：门框为3042b不锈钢型，门帘由1毫米厚聚脂纤维组成。门体颜色：有多种颜色可供选择，如：黄、白、红、蓝等透视方式：横向透明视窗动力性能：德国名牌sew；ip55制动电机；0.75千瓦到1.5千瓦。220-380v三相；1500转/分；承载大负何s4型，最新一代减速齿轮对（高效低噪音）控制箱：由日本三菱变频器，plc产品，电脑编制程序组成。与各种常用性保护装置兼

容。

如有疑问,欢迎致电查询!电话 : 086-020-82567119 086-020-87697959

传真 : 086-020-82567158

手机 : 13434346376 高小姐 13925169439 马先生

邮箱 : yongxingshengrml@163.com

网址 : <http://www.yxsheng.com> <http://www.jinmarmml.com>