

循环水电液联动快关阀门

产品名称	循环水电液联动快关阀门
公司名称	上海州亿阀门制造有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:州亿
公司地址	上海市奉贤区四团镇海奕路356号4幢1层
联系电话	13605873520

产品详情

循环水电液联动快关阀门的安装及调试维护指南

在保护汽轮机运行和电厂运营中，循环水电液联动快关阀门起着至关重要的作用。为了确保阀门的正常运行和延长其使用寿命，正确的安装、调试和维护是必不可少的。本文将提供详细的安装、调试和日常维护指南，以确保系统的稳定性和可靠性。

安装步骤

在吊运过程中，务必遵守以下准则：禁止翻转或倒放阀门，使用吊车时应在四个起吊点中选择平衡位置。对于长时间存放的阀门，应将其置于干燥处，并在密封面涂上防锈油。临时停放时，可以增加辅助支承来保持平稳。如果半年内未进行安装，则需要清洗并更换液压系统的油液。请注意，此设备不得露天存放。

调试和维护

阀门出厂时已根据用户要求进行调节和设置，一般情况下不得随意调整。

阀门需要在稳定可靠的电源条件下工作。

注意保持油液的清洁度，特别是对于采用螺纹插装阀的控制阀组。建议每三个月进行一次旁路过滤油操作。

根据使用工况，24小时连续工作制下，每半年必须更换油液一次；而8小时断续工作制下，累计使用2400小时后需更换一次油液。

定期检查油箱液位高度。首次加油时建议将液位计加满，正常情况下，液位应保持在液位计的1/2以上高

度位置，当低于1/3高度时必须加油。

每一个月定期检查蓄能器内的气体压力（仅适用于特殊定货）。正常充气压力应为65 Bar，如果低于50 Bar则需充气。

液压装置投入运行后，应经常检查工作现场的运行情况，观察是否存在液位过低、热过载、漏油等异常现象，如有必要及时处理。

定期进行阀门的活动操作，以防止其卡住。

结论

通过正确的安装、调试和维护，循环水电液联动快关阀门可以保护汽轮机和电厂的正常运行。遵循本指南中的步骤和建议，能确保系统的稳定性和可靠性，延长阀门的使用寿命，并减少不必要的停机时间和维修成本。请务必按照操作手册中的要求进行操作，并在需要时咨询专业技术人员的意见和帮助。