

H07VVH6-F HIFLEXF-PVC移动扁平电缆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | H07VVH6-F HIFLEXF-PVC移动扁平电缆 |
| 公司名称 | 上海长柔电缆有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:长柔 型号:H07VVH6-F 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区沪南公路4880号 |
| 联系电话 | 021-80182088 18717906624 |

产品详情

这种电缆一般用于起重机、吊车、传输机等移动场合，安装在干燥、潮湿的环境下。可以在特别小的弯曲半径中使用，具有高柔性，可以叠加安装。

HIFLEXF-PVC移动扁平电缆技术参数：

工作电压： 1mm U_o/U 300/500 V 1.5mm U_o/U 450/750 V 测试电压： 1mm U_o/U 2000 V 1.5mm U_o/U 2500 V 绝缘电阻（20℃）： 20MΩ x km 小弯曲半径：10 x 电缆外径 使用温度：移动安装：-15℃ 至 70℃ 固定安装：-30℃ 至 80℃ 耐辐射性： 80 x 10⁶ cJ/kg 阻燃标准：IEC 60332-1 扁平电缆符合 DIN VDE 0281-403 规定

HIFLEXF-PVC移动扁平电缆电缆结构：

多股裸铜丝绞合导体 导体结构根据VDE 0295第5类/IEC 60228第5类规定
特种PVC绝缘芯线 芯线颜色：5芯及其以下，彩色芯线，VDE 0293规定7芯及其以上，黑色芯线，白色数字连续打标 黄绿接地保护
特种阻燃PVC外护套 外护套颜色：黑色（RAL 9005）

| 订货号 | 芯数 × 标称截面mm | 铜重量 ~kg/km | 电缆外径 ~mm | 电缆重量 ~kg/km |
|--------|-------------|------------|----------|-------------|
| 801001 | 4G1.5 | 58.0 | 5.2x14.5 | 127 |
| 801002 | 5G1.5 | 72.0 | 5.2x17.5 | 140 |
| 801003 | 7G1.5 | 101.0 | 5.2x25.3 | 225 |
| 801004 | 8G1.5 | 115.0 | 5.2x27.3 | 260 |
| 801005 | 10G1.5 | 144.0 | 5.2x37.3 | 320 |

| | | | | |
|--------|--------|-------|----------|-----|
| 801006 | 12G1.5 | 173.0 | 5.2x40.8 | 396 |
| 801007 | 18G1.5 | 259.0 | 5.2x61.8 | 710 |