

PET广州泛亚FY1003代理商 阻燃级

产品名称	PET广州泛亚FY1003代理商 阻燃级
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:广州泛亚代理商 型号:FY1003 产地:广州
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品属性

产地广州泛亚

品名PET

是否进口否

厂家(产地)广州泛亚

货号FY1004

牌号FY1004

加工级别吹塑级

特性级别阻燃级

用途级别食品级,通用级

销售方式品牌经销

品牌PET

类型标准料

产品说明：

Information provided by Quantum Advanced Engineering Plastics

物性信息：

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.34 g/cc
吸水率				0.10 %
饱和吸水率				0.70 %
机械性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	95
洛氏硬度 (R 级)				120
肖氏硬度 (邵氏 D)				86
抗张强度				79.3 MPa
伸长率 (断裂)				50 %
拉伸模量				2.76 GPa
弯曲强度				103 MPa
弯曲模量				2.76 GPa
抗压强度				103 MPa

压缩模量	2.90 GPa
剪切强度	55.2 MPa
悬壁梁缺口冲击强度	0.267 J/cm
摩擦系数	0.20
电性能 体积电阻率 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	1.00e+16 ohm-cm
介电常数	3.0 @Frequency 1.00e+6 Hz
介电强度	15.4 kV/mm
耗散因数	0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz
热性能 线性膨胀系数 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	59.4 m/m- ° C
导热系数	0.259 W/m-K
熔融温度	254 ° C

最高工作温度, Air 104 ° C

载荷下热变形温度(0.46 MPa) 116 ° C

载荷下热变形温度(1.8 MPa) 79.4 ° C

可燃性(UL94) HB

材料描述测试方法 yes