

## PET漳州长春9130-200B 代理商

产品名称	PET漳州长春9130-200B 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:漳州长春代理商 型号:9130-200B 产地:漳州
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

### 产品详情

特性级别：阻燃级III

型号：9130-200B

品牌：漳州长春

外形尺寸：25KG

货号：9130-200B

加工级别：注塑级III

产品用途：塑胶制品厂

生产企业：漳州长春

用途级别：通用级III

牌号：9130-200B

是否进口：否

品名：其它通用塑料

PET 漳州长春 9130-200B

pet

pet里面有聚对苯二甲酸 乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种,英文名为Polyethylene terephthalate 简称PET或PEIT(以下或称为PET),俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与PBT一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。

中文名

PET

外文名

Polyethylene terephthalate

统 称

热塑性聚酯,或饱和聚酯。

简 称

PET或PEIT

1946年英国发表了\*个制备PET的专利,1949年英国ICI公司完成中试,但美国杜邦公司购买专利后,1953年建立了生产装置,在世界\*实现工业化生产。初期PET几乎都用于合成纤维(我国俗称涤纶、的确良)。80年代以来,PET作为工程塑料有突破性的发展,相继研制出成核剂和结晶促进剂,目前PET与PBT一起作为热塑性聚酯,成为五大工程塑料之一。

PET分为纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。 纤维级聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶

长丝,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。涤纶作为化纤中产量\*的品种。非纤维级聚酯还有瓶类、薄膜等用途,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域,其中包装是聚酯\*的非纤应用市场,同时也是PET增长最快的领域。

## PET 漳州长春 9130-200B

Polyethylene Terephthalate

CCP Group

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

PET 9130-200 is a 30% glass fiber reinforced injection molding grade.

物性信息：

基本信息	增强材料	玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量	
加工方法		注射成型	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率 (熔体流动速率) (270 ° C/2.16 kg)			1.70
收缩率			25
垂直流动方向			0.50 到 1.0
流动方向			0.10 到 0.30
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)			12000
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)			140
			2.0

弯曲模量 (23 ° C)	9700
弯曲应力 (23 ° C)	210
冲击能额定值单位制测试方法	10
热变形温度值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	240
1.8 MPa, 未退火	225
熔融温度	254
表面电阻率值单位制测试方法	1.0E+13
体积电阻率	1.0E+15
介电强度 (2.00 mm)	22
可燃性等级值单位制测试方法	V-0
注射温度值单位制	120 到 140
干燥时间	4.0

加工（熔体）温度

265 到 300

模具温度

100 到 120