

# 企业集采 SG-60KVA机床隔离变压器全铜足功率假一赔万

产品名称	企业集采 SG-60KVA机床隔离变压器全铜足功率假一赔万
公司名称	温州大鑫电器有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大鑫 型号:sg-60kva
公司地址	中国 浙江 乐清市 翁垟镇河滨西路23号
联系电话	86 0577 62826682 13868718899

## 产品详情

本公司有幸参加【企业集采】10.22

11.18大促，三相60k变压器 原价11000元，现只要9000元江浙沪包物流。仅限50台 买到等于赚到。数量有限快快抢购

全铜、足功率、高可靠、高质量、高效率、低成本、低价格、直接让利给客户、买的放心、用的安心、一个星期包退、一个月包换、一年免费保修、厂家热销抢购：假一赔十、如有发现有假冒伪劣产品可以直接拨打全国消费者协会投诉举报电话：12345

联系人：倪家林

电话：0577-62826682

手机：13868718899

qq:138687199 309354721

www.chjnxn.com

三相变压器 机床控制变压器 照明行灯变压器 三相ups隔离变压器 三相矿用防爆干式变压器 自耦减压启动变压器 高频变压器三相整流变压器

## sg-60kva隔离变压器

### 产品概述

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 160va--600kva 之间，sg系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

### 产品特点

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

### 使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

### 技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压 +5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象		
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

### 规格型号及安装尺寸

规格	输入电压	输出电压	不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)	带外壳尺寸(cm)/重量(kg)
sg-5 kva	660v400v380v200	380v220v110v36v	30 × 15 × 25/35	45 × 25 × 30/56
sg-6kva	v可根据客户要求	可根据客户要求	30 × 16 × 25/40	45 × 25 × 30/64
sg-7kva	求订制	订制	35 × 15 × 30/45	50 × 25 × 35/80
sg-8kva			35 × 16 × 30/55	50 × 25 × 35/80

sg-10kva		42 × 21 × 42/90	60 × 32 × 65/130
sg-15kva		52 × 24 × 52/135	70 × 35 × 77/185
sg-20kva		52 × 24 × 52/180	70 × 35 × 77/220
sg-30kva		55 × 28 × 65/220	80 × 40 × 87/260
sg-40kva		61 × 30 × 65/265	90 × 50 × 95/320
sg-50kva		61 × 30 × 65/295	90 × 50 × 95/360
sg-60kva		70 × 32 × 66/370	100 × 50 × 105/440
sg-80kva		70 × 32 × 67/450	100 × 50 × 105/530
sg-100kva		75 × 35 × 68/490	100 × 50 × 105/570
sg-120kva		75 × 35 × 68	100 × 50 × 105/600
sg-150kva		85 × 37 × 68	120 × 65 × 115/690
sg-180kva		95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/930
sg-200kva		95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1010
sg-250kva		95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1180
sg-300kva		105 × 45 × 95	120 × 70 × 125/1450
sg-320kva		105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1490
sg-350kva		105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1600
sg-400kva		115 × 55 × 105	140 × 60 × 145/1700

正常使用条件

1、海拔高度不超过2500m；2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

备注

输入输出电压可根据客户需求定制