

BXK系列防爆仪表箱（IIB）

产品名称	BXK系列防爆仪表箱（IIB）
公司名称	乐清市创安防爆电气有限公司
价格	220.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:cnex/创安防爆 型号:bxk-b
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清柳市镇前州工业区
联系电话	86-0577-61783690 13858824238

产品详情

温馨提示

因产品基本都需要根据客户要求定制，网上价格尽供参考，不作为最终的成交价，具体价格请来电咨询；24小时服务电话：0577-61780677 13867779837

产品图片说明

产品特点

防爆仪表箱是按照gb3836.1《爆炸性气体环境用电气设备“通用要求”》、gb3836.2《爆炸性气体环境用电气设备“隔爆型电气设备”》、设计制造，经国家指定检验机关检验合格，并颁发合格证。本产品外壳是由钢板焊接或压铸铝合金外壳拼装而成，表面高压静电喷塑，外型美观。压铸铝合金外壳为隔爆型外壳，内装各种仪表（温控仪、数显表、电压表、电流表等）组成。仪表箱外形布置千变万化，具体仪表选择排列，根据用户要求而确定制造。

型号说明

主要技术参数

执行标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000、gb3836.3-2000、iec60079防爆标志:exde ct4*exde bt4额定电压：ac380/220v/50hz主回路额定电流：60a-250a防腐等级：wf1防护等级：ip54/ip55/ip65；螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

产品结构外形举例

订货须知

- 1、定做防爆仪表控制箱，首先要确定防爆仪表控制箱的防爆标志。如：ex de ii b t6。
- 2、确定防爆仪表控制箱内部安装仪表的型号和仪表尺寸，每只仪表箱安装几只仪表、进出线口（数量以及大小和方向）、安装环境和方式、其他是否还有要求等等。
- 3、防爆仪表控制箱可按特殊要求定制。（常用材质为：铸铝合金、碳钢、不锈钢）。

产品运输

本公司的产品由物流运输，如有要求可根据客户需要发哪个快递。物流/提货是由用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）

售后服务

提供技术咨询：400-050-7788 我们会在8个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同对待；我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。