

土工布 无纺布 广东 涤纶

产品名称	土工布 无纺布 广东 涤纶
公司名称	广州市海珠区泽彬五金劳保经营部
价格	1.00/平方米
规格参数	产地:广东 规格:100g150g200g250g 材质:涤纶
公司地址	中国 广东 广州 海珠区 和丰五金交电城B10铺
联系电话	0086-02034234866 15814802796

产品详情

土工布能稳定、限制土木工程在长时间使用过程中发生位移，并能使作用在土壤的局部应力传递或分配到更大的面积上，增加土体和土工布之间的磨擦阻力，形成稳定的分界面，使各层结构分离，按照要求发挥各自的特性和整体作用，可以起防护作用和防冲作用。

主要应用于下列工程：

- (1) 公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中，用以加强软弱地基，同时起隔离和过滤的作用。江、河、湖、海的岸坡置土工织物，还可以防止流水冲蚀。
- (2) 作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。
- (3) 加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。
- (4) 增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害。
- (5) 路道渣与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。
- (6) 人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离。起反滤和加固作用。
- (7) 储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。
- (8) 排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。
- (9) 水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。
- (10) 公路、机场铁路道渣和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。

(11) 土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。

(12) 土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。

(13) 排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。

(14) 人工填土地基运动场地基的排水。

可定做各种规格 欢迎来电咨询