

# 植草格 江苏 hdpe 5公分

产品名称	植草格 江苏 hdpe 5公分
公司名称	南通金利塑料制品有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	产地:江苏 材质:hdpe 规格:5公分
公司地址	如东县双甸镇双南居委会26组
联系电话	13901471069 18962716771

## 产品详情

### 金利植草格

技术参数材料：改性高分子量hdpe、玻璃纤维、纳米氧化物、色料（标准配比）颜色：绿色或任何指定颜色承载力最高200吨/平米规格：400×400×38mm，410×390×50mm，410×390×70mm  
搭接：平插式搭接，极为方便，任意调节伸缩缝宽，适应温度变化。施工建议1. 地基土应分层夯实，密实度达到85%以上。2. 铺设350厚碎石承重层（消防车道为600厚）摊平碾压至密实。3. 铺20厚碎石子及粗砂作为找平层。4. 铺装草格，可以用锯裁剪至合适形状，格与格之间留有几毫米缝宽。5. 格内撒上种植土，离上口1厘米。6. 铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实。浇水养护待草成活后即可停车。适用范围：停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。特点介绍完全绿化草格提供超过95%的植草面积，完全的绿化效果，可以吸音、吸尘，明显提升了环境的品质与品味。（参考：混凝土植草砖只有30%空隙）节约投资植草格使停车与绿化功能合二为一，在寸土寸金的都市，可节约开发商的宝贵投资。平整完整植草格独特而稳固的平插式搭接使整个铺设面连成一个平整的整体，避免局部凹陷，施工极其便捷。（参考：混凝土植草砖每块独立，必须浇筑混凝土垫层基础，方保持平整）高强度、长寿命植草格采用专利技术的特殊材料，抗压能力最高200吨/平米，大于规范要求的消防登高面32吨/平米。性能稳定性，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗碾压，耐候-40 -90 。（参考：混凝土植草砖很容易在温度变化及霜冻时开裂 破损）排水优良碎石承重层提供了良好的到水功能，方便多余降水的排出。保护草坪碎石承重层提供了一定的蓄水功能，有利草坪生长，草根可生长到碎石层。（参考：混凝土植草砖只有很小的空间，且在夏日阳光下温度高达50度以上）绿色环保植草格安全稳定，可回收循环利用，绝对无污染，全面呵护草坪。轻便节约植草格每平米5千克，极其轻便，安装快捷，节约人工，缩短施工周期。（参考：混凝土植草砖每平米250千克）

完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。  
独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。采用改性高分子量hdpe为原料，绿色环保，完全可回收。  
采用德国技术与原料，耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀。