

上海耐高温玻纤毡 耐240 玻纤毡

产品名称	上海耐高温玻纤毡 耐240 玻纤毡
公司名称	上海斯特欣净化设备有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	级别:a级 成分:抗碱玻璃纤维
公司地址	上海市浦东新区盐朝公路865号
联系电话	86-021-68262680,6826265 13918598981

产品详情

品牌：filterstation®

产品型号：耐240 高温玻纤毡stx-at130

产品特性：

采用玻璃长纤维，以非织物式方式均匀迭合制成，出风面经过特殊处理，解决了普通耐高温玻纤棉的掉纤维现象。

性能稳定：可在240 高温下长期使用而不老化，而且尺寸稳定性极佳，在250 左右的热收缩率仅为0.1%，短时间暴露于300 高中也不会收缩、脆化、软化或者融熔，只在500 以上开始软化。

阻燃性能极佳（绝不燃烧），达a级阻燃国标，火烧不溶滴、不聚碳、不收缩、不变形。

抗化学性佳，耐湿性强，吸湿性低，使用寿命长

使用条件：

初阻力： 65pa

使用温度： 250

使用范围：

广泛用于化工厂、火电厂、碳黑厂、水泥厂、石灰厂、炼焦厂、冶炼厂、沥青厂、喷漆厂以及电弧炉、油锅炉、焚化炉的高烟道和热空气过滤，既能有效除尘，又能抵抗有害烟雾的化学侵蚀。

常用过滤器（带框架）规格：

500 × 500 × 20 (± 3) mm

材料厚度：

10-50mm

标准尺寸：

2.0m × 20m , 1m × 20m , 0.8m × 20m

规格参数对照表

产品型号	stx-at130
测试风速(m/s)	1
计重效率% (en779)	80
初阻力(pa)	30
终阻力(pa)	250
持续耐温	240
瞬间耐温	300
容尘量(g/m2)	3000
过滤级别	g4
厚度(mm)	10-50

本公司可按照非表上规格产品订货

上海斯特欣净化设备有限公司成立于2003年，专业生产各类初中高效空气过滤器，除标准规格产品外，还可根据用户要求定制非标准产品。

我公司为生产厂家，如有需要请致电我司，+021-6826 2680 +6826 2652

热忱欢迎及感谢各新老用户选用我司产品!