

200L不锈钢捏合机 塑料橡胶

产品名称	200L不锈钢捏合机 塑料橡胶
公司名称	莱州市沙河镇宏华润化工机械厂
价格	350000.00/台
规格参数	应用领域:塑料橡胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺中心大街
联系电话	86-0535-2357397 13953524877

产品详情

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用“z”型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料

-----捏合系列-----								
5-2000l压力型捏合机			5-2000l真空型捏合机			5-2000l普通捏合机		
大型捏合机			真空型捏合机(密炼型)			重型捏合机		
5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用“z”型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、手动式及螺杆挤出式等。								
主要技术参数：								
型号	nh-5	nh-10	nh-50	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500
容量 (l)	5	10	50	100	300	500	1000	1500
拌桨转速 (rpm)	33、23	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、25
主电机功率 (kw)	0.75	1.1	2.2-3	3-7.5	11-30	15-37	22-90	22-90
加热方式	蒸汽：压力					0.3		

(mpa)								
电加热：功率 (kw)	1	4	6	9	16.2	27	32.4	
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							
压力 (mpa)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
重量 (kg)	~ 300	~ 400	~ 560	~ 1250	~ 1600	~ 3000	~ 4500	~ 5000

方式有液压翻缸倾倒式、手动倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。